FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASPIRET

Référence : SOC-AS04A
EAN13 : 8033622540229

Description du produit

Aspirateur chirurgical NEW ASPIRET : l'aspiration trachéale à domicile, au cabinet et à l'hôpital

Aspirer un patient trachéotomisé plusieurs fois par jour demande un appareil fiable, que l'entourage comme les soignants prennent en main sans formation lourde. C'est le terrain du NEW ASPIRET : un aspirateur électrique de petit format, destiné à l'aspiration nasale, orale et trachéale des liquides corporels (mucus, sécrétions) chez l'adulte et l'enfant.

Du cabinet médical au domicile du patient
Ses dimensions réduites le destinent aux cabinets médicaux, aux services hospitaliers et aux interventions de petite chirurgie. Il est également qualifié pour l'usage à domicile au sens de la norme EN 60601-1-11, d'où son intérêt pour les soins post-opératoires hors de l'hôpital. Son boîtier en matière plastique assure une isolation thermique et électrique élevée.

Un réglage qui se lit d'un coup d'œil
Le régulateur de vide et le vacuomètre, gradué en mmHg et en kPa, sont regroupés en façade. On ajuste la dépression au patient, jusqu'à -0,75 bar, et l'on contrôle la valeur pendant le soin. Le bocal en polycarbonate, stérilisable, est fermé par une valve anti-débordement. Selon les besoins,

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

l’appareil s’utilise avec un système de recueil autoclavable ou à usage unique, de 1 ou 2 litres.

Caractéristiques techniques

- **Moteur :** pompe à piston à sec
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 184 VA
- **Débit d’air libre :** 15 l/min
- **Aspiration réglable :** -0,75 bar (-75 kPa, -563 mmHg)
- **Classification ISO 10079-1 :** vide élevé / faible débit
- **Niveau sonore :** 59,6 dB
- **Fusible :** 1 x F 1,6 A 250 V
- **Indice de protection :** IP21
- **Dimensions :** 25 x 19 x 16 cm
- **Poids :** 2,2 kg
- **Garantie :** 2 ans

Équipement fourni

- Bocal d’aspiration avec système anti-débordement
- Kit de tuyaux en silicone 6 x 10 mm autoclavables, avec raccord conique 8-9-10 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe (pour un seul patient)
- Sonde d’aspiration CH20
- Cordon d’alimentation avec fiche Schuko

Questions fréquentes

Peut-on utiliser le NEW ASPIRET à la maison ? Oui, il répond à la norme EN 60601-1-11, qui encadre l’usage des appareils électromédicaux à domicile.

Comment contrôler la dépression pendant le soin ? Sur le vacuomètre de façade, gradué en mmHg et en kPa ; le régulateur de vide sert à l’ajuster.

Quels éléments sont réservés à un seul patient ? Le filtre antibactérien et hydrophobe. Le kit de tuyaux en silicone, lui, passe à l’autoclave.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19559-aspirateur-chirurgical-new-aspiret-8033622540229.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.










SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.