FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical portable de table Aspimed 2.3, 40 l/min

Référence : SOC-ASLTA270
EAN13 : 8057018712120

Description du produit

Aspimed 2.3 : aspirateur chirurgical de table haut débit, 40 l/min en continu

Un aspirateur de table que l'on soulève d'une main, mais qui débite 40 l/min : l'Aspimed 2.3 est classé « haut vide - haut débit » selon la norme EN ISO 10079-1. Il s'adresse aux équipes qui pratiquent la petite chirurgie et prennent en charge des patients trachéotomisés, en établissement comme à domicile.

Quand le débit fait la différence
Mucus et sécrétions bronchiques ne s'évacuent pas toujours facilement. Avec une aspiration maximale de -0,80 bar et un débit deux fois et demie supérieur à celui de l'Aspimed 2.2 (16 l/min), ce modèle garde de la marge lorsque les volumes à aspirer sont importants. Son groupe d'aspiration à piston, à sec, convient à une utilisation continue : inutile de minuter les séances.

Prise en main
Le réglage de l'aspiration se fait par un bouton situé à l'avant, et le résultat se lit sur le vacuomètre. L'appareil mesure 36 x 19 x 21 cm et pèse 3,6 kg : il change de service ou part au domicile d'un patient sans difficulté.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Sécurité et hygiène

Le boîtier en ABS auto-extinguible assure une isolation thermique et électrique élevée, dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Le bocal d’un litre en polycarbonate, équipé d’une valve anti-débordement, supporte la stérilisation en autoclave. Un filtre antibactérien protège le circuit d’aspiration.

Caractéristiques techniques

- **Débit d’aspiration maximal :** 40 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,80 bar
- **Classification EN ISO 10079-1 :** haut vide - haut débit
- **Moteur :** pompe à piston à sec
- **Alimentation :** 230 V / 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 110 VA
- **Fonctionnement :** continu
- **Bocal :** 1000 cc
- **Dimensions :** L 36 x P 19 x H 21 cm
- **Poids :** 3,6 kg

Équipement fourni

- 1 bocal complet de 1000 cc avec couvercle et flotteur anti-débordement
- 1 filtre antibactérien
- 1 tube en silicone stérilisable
- 1 raccord pour tuyaux
- 1 cathéter stérile à usage unique
- 1 câble d’alimentation

Aspimed 2.2 ou Aspimed 2.3 ?

Les deux appareils partagent le même format et le même fonctionnement continu. Le 2.2 répond aux aspirations courantes ; le 2.3 se justifie dès que l’on recherche une aspiration plus rapide, en petite chirurgie notamment.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19577-aspirateur-chirurgical-portable-de-table-aspimed-2-3-40-l-min-8057018712120.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.