FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASKIR C30 -RE 410250 2 récipients de 2 l

Référence : SOC-ASC30
EAN13 : 8033622540915

Description du produit

NEW ASKIR C30 : aspirateur chirurgical sur roulettes, 40 l/min et deux bocaux de 2 litres

Dans un service, l'aspirateur idéal est celui que l'on amène au lit du patient d'une seule main et qui reste là où on le pose. Le NEW ASKIR C30 repose sur une base à 5 roues, dont trois munies d'un dispositif de freinage, et ne pèse que 6,2 kg : il circule sans effort dans les couloirs et les chambres.

Une aspiration de niveau hospitalier
Alimenté en 230 V, il est destiné à l'aspiration des liquides corporels tels que le mucus, les sécrétions bronchiques et le sang. Son débit maximal de 40 l/min et sa dépression de -80 kPa (-0,80 bar) le classent en « vide élevé / débit élevé » selon l'ISO 10079-1. Le régulateur d'aspiration et le vacuomètre sont regroupés sur le panneau avant.

Deux bocaux, pour une vraie réserve de recueil
L'appareil est livré avec 2 bocaux d'aspiration complets en polycarbonate, stérilisables, chacun doté d'une valve anti-débordement. Avec 2 litres par bocal, la réserve est confortable pour la petite chirurgie comme pour les traitements post-opératoires. Le corps de l'aspirateur est en matière plastique à haut pouvoir isolant thermique et électrique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Rythme d’utilisation
Le C30 est prévu pour un usage non continu : après 120 minutes de fonctionnement, il doit être mis au repos pendant 60 minutes.

Là où il rend service

- Services hospitaliers
- Interventions de petite chirurgie
- Traitements post-opératoires

Versions à commande au pied
Sur demande, l’appareil existe aussi avec une commande au pied, ou avec une commande au pied associée à un déviateur du flux de collecte.

Caractéristiques techniques

- **Code modèle :** RE 410250
- **Classification :** dispositif médical de classe IIa (directive 93/42/CEE)
- **ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 110 VA
- **Fusible :** F 1 x 1,6 A 250 V
- **Aspiration maximale (sans raccordement des bocaux) :** -80 kPa (-0,80 bar)
- **Aspiration minimale :** inférieure à -40 kPa (-0,40 bar)
- **Débit d’aspiration maximal (sans raccordement des bocaux) :** 40 l/min
- **Fonctionnement :** 120 min de marche / 60 min d’arrêt
- **Dimensions :** 320 x 995 (h) x 305 mm
- **Poids :** 6,2 kg
- **Conditions de fonctionnement :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d’humidité relative, 0 à 2000 m d’altitude

En pratique
Les roues se bloquent-elles ? Trois des cinq roues sont munies d’un dispositif de freinage.

Quel est le poids du NEW ASKIR C30 ? 6,2 kg, pour une hauteur de 995 mm.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19588-aspirateur-chirurgical-new-askir-c30-re-410250-2-recipients-de-2-l-8033622540915.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.