FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASKIR 118 BASIC - POUR AMBULANCE AVEC SUPPORT - 12 V.

Référence : SOC-AS410170

Description du produit

NEW ASKIR 118 Basic : aspirateur chirurgical 36 l/min pour ambulance, avec support de fixation

À bord d'un véhicule de secours, un aspirateur doit être fixé solidement, rester alimenté et pouvoir partir avec l'équipage. Le NEW ASKIR 118 Basic a été conçu pour cela : léger, compact et puissant, il s'installe facilement et en toute sécurité dans l'ambulance grâce au support prévu à cet effet, et se porte jusqu'au patient dans son sac de transport.

Ce qu'il aspire, et avec quelle puissance
L'appareil est destiné à l'aspiration des liquides corporels par voie orale, nasale et trachéale, chez l'adulte ou l'enfant. Sa pompe à piston sans huile fournit un débit d'air libre de 36 l/min et une aspiration réglable jusqu'à -0,75 bar (-75 kPa, -563 mmHg) : il relève de la catégorie « vide élevé / débit élevé » de l'ISO 10079-1.

Pensé pour l'urgence

- **Mode économie d'énergie.** Un pressostat réduit la puissance en l'absence de dépression : la consommation est minimale au repos, le bruit diminue et l'autonomie de la batterie augmente.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Batterie longue durée.** La batterie au lithium, petite mais endurante, supporte d'innombrables recharges.
- **Fonctionnement continu.** Sur secteur, l'appareil peut tourner sans interruption, 24 heures sur 24.
- **Capteur de proximité.** L'aspirateur s'allume et s'éteint sans contact.

Alimentations

- Batterie lithium-ion 14,8 V - 5,2 A
- Câble pour véhicule ou support pour ambulance, en 12 V - 4 A
- Alimentation secteur universelle : entrée 100-240 V, 50/60 Hz, 100 VA, sortie 14 V - 4,29 A

Caractéristiques techniques

- **Moteur :** pompe à piston sans huile
- **Classification ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Aspiration maximale (réglable) :** -0,75 bar, -75 kPa, -563 mmHg
- **Débit d'air libre :** 36 l/min
- **Niveau sonore :** 54,7 à 68,2 dB(A) selon l'alimentation
- **Fonctionnement :** continu (sur secteur)
- **Degré de protection :** IP22
- **Dimensions :** 35 x 15 x 19 cm
- **Poids :** 2,50 kg
- **Garantie :** 2 ans

Équipement fourni

- Bocal autoclavable de 1000 ml en polycarbonate
- Tubes en silicone autoclavables : 2 tubes (Ø 8 x 14 mm, 18 cm) et 1 tube patient de 150 cm
- Raccord conique Ø 10-11-12 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe à usage unique
- Canule CH20
- Alimentation AC/DC universelle 100-240 V, 50/60 Hz
- Câble 12 V pour véhicule

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Support pour ambulance
- Sac de transport

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui distingue le 118 Basic du NEW ASKIR 118 à écran LCD ? Le débit, 36 l/min contre 26, et un degré de protection IP22.

Le sac de transport est-il compris ? Oui, de même que le support pour ambulance.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-portable/19598-aspirateur-chirurgical-new-askir-118-basic-pour-ambulance-avec-support-12-v.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.