FICHE PRODUIT



# Aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC 350 BASIC 2 avec 2 bocaux de 2 l

Référence : SOC-AS350
EAN13 : 8430013212121

## Description du produit

### NEW HOSPIVAC 350 Basic 2 : aspirateur chirurgical de bloc 60 l/min à deux bocaux de 2 litres

Le NEW HOSPIVAC 350 fait partie de ces appareils sur lesquels un bloc opératoire s'appuie tous les jours sans y penser. C'est un aspirateur chirurgical électrique à vide élevé et débit élevé, conçu pour aspirer les liquides corporels tels que le mucus, les sécrétions bronchiques et le sang, en fonctionnement continu. On le rencontre en salle d'opération et dans les services hospitaliers, mais aussi en gynécologie et en dermatologie, pour la liposuccion par exemple.

Mobile et stable à la fois
Quatre roues antistatiques, dont deux équipées d'un frein, et une poignée de transport : l'appareil se déplace d'une salle à l'autre et s'immobilise là où l'on en a besoin. Avec 13 kg pour 460 x 420 mm au sol et 850 mm de haut, il reste peu encombrant pour un aspirateur de cette puissance.

60 l/min et -0,90 bar
Le groupe d'aspiration délivre jusqu'à 60 l/min et descend à -90 kPa (-0,90 bar, soit -675 mmHg). Le régulateur d'aspiration et le vacuomètre, précis à ± 5 %, sont placés sur le panneau avant. Le corps de l'appareil, en matière plastique, offre un haut pouvoir isolant thermique et électrique.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Version Basic : l’essentiel
La configuration Basic comprend deux bocaux d’aspiration en polycarbonate, stérilisables et protégés par une valve anti-débordement, ainsi qu’un piège de sécurité de 220 ml. Une version avec commande au pied et déviateur de flux est disponible sur demande, pour qui souhaite travailler mains libres.

Principales utilisations

- Urgences
- Salle d’opération
- Chirurgie générale
- Neurochirurgie
- Liposuccion
- Cabinet dentaire
- Gynécologie

Caractéristiques techniques

- **Type :** dispositif médical de classe IIa
- **ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 230 VA
- **Fusible :** F 1 x 4 A 250 V
- **Aspiration maximale (sans raccordement des bocaux) :** -90 kPa, -0,90 bar, -675 mmHg
- **Débit d’aspiration maximal (sans raccordement des bocaux) :** 60 l/min
- **Fonctionnement :** continu
- **Précision de l’indicateur de vide :** ± 5 %
- **Dimensions :** 460 x 850 (h) x 420 mm
- **Poids :** 13 kg
- **Conditions de fonctionnement :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d’humidité relative, 0 à 2000 m d’altitude
- **Stockage et transport :** -40 à 70 °C, 10 à 100 % d’humidité relative

Équipement de la configuration Basic

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 2 bocaux autoclavables de 2 litres avec système de valves anti-débordement
- Tubes en silicone autoclavables : 2 tubes (Ø 8 x 14 mm, 18 cm) et 1 tube patient de 150 cm
- 1 filtre antibactérien et hydrophobe (patient unique)
- Piège de sécurité de 220 ml
- Connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- Anneaux porte-bocaux
- Câble d’alimentation avec fiche Schuko

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19605-aspirateur-chirurgical-new-hospivac-350-basic-2-avec-2-bocaux-de-2-l-8430013212121.html

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.