FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC 350 avec 2 récipients de 2 l et commande à pédale (RE 410356/06)

Référence : SOC-AS350P
EAN13 : 8033622540946

Description du produit

NEW HOSPIVAC 350 à commande au pied : aspirateur chirurgical 60 l/min pour le bloc opératoire

Au bloc, celui qui aspire est rarement celui qui a une main libre. Sur cette version du NEW HOSPIVAC 350, une commande au pied déclenche l'aspiration : le système électronique de l'appareil s'en charge, et le chirurgien ou son aide n'ont plus à quitter le champ des yeux.

Un aspirateur de bloc, pas un aspirateur de table
Alimenté en 230 V, le NEW HOSPIVAC 350 aspire les liquides corporels tels que le mucus, les sécrétions bronchiques et le sang, avec un débit maximal de 60 l/min et une dépression pouvant atteindre -0,90 bar. Il est prévu pour une utilisation continue : la durée de l'intervention n'est pas un sujet.

Où le trouve-t-on ?

- Urgences
- Bloc opératoire
- Chirurgie générale

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Neurochirurgie
- Liposuccion
- Cabinet dentaire
- Gynécologie

Il convient aussi aux services hospitaliers et à la dermatologie.

Conçu pour circuler
Les 4 roues antistatiques, dont deux à frein, et la poignée de transport rendent le déplacement pratique malgré les 13 kg de l'appareil. Le boîtier en matière plastique assure une isolation thermique et électrique élevée. En façade, le régulateur d'aspiration voisine avec le vacuomètre.

Deux bocaux de 2 litres
L'aspirateur est fourni avec deux bocaux d'aspiration stérilisables en polycarbonate, complets, de 2000 cc chacun, et avec une valve anti-débordement. Pour passer d'un bocal à l'autre sans interrompre l'aspiration, il existe une version dotée en plus d'un déviateur de flux.

Caractéristiques techniques

- **Code modèle :** RE 410356/06
- **Type :** dispositif médical de classe IIa
- **Norme :** EN ISO 10079-1
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 230 VA
- **Fusible :** F 1 x 4 A 250 V
- **Aspiration maximale :** -90 kPa, -0,90 bar, -675 mmHg
- **Débit d'aspiration maximal :** 60 l/min
- **Fonctionnement :** continu
- **Tube en silicone :** Ø 8 x 14 mm
- **Précision de l'indicateur de vide :** ± 5 %
- **Dimensions :** 460 x 850 (h) x 420 mm
- **Poids :** 13 kg
- **Conditions de fonctionnement :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d'humidité relative, 0 à 2000 m d'altitude
- **Stockage et transport :** -40 à 70 °C, 10 à 100 % d'humidité relative

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Équipement fourni

- 2 bocaux d’aspiration complets de 2000 cc
- Raccord conique
- Tuyaux en silicone transparent Ø 8 x 14 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Commande au pied

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19612-aspirateur-chirurgical-new-hospivac-350-avec-2-recipients-de-2-l-et-commande-a-pedale-re-410356-06-8033622540946.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.