FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC 400 avec 2 bocaux de 2 l - RE470350

Référence : SOC-AS400
EAN13 : 8033622540984

Description du produit

NEW HOSPIVAC 400 Basic 2 : aspirateur chirurgical 90 l/min pour salle d'opération

Là où le Hospivac 350 s'arrête à 60 l/min, le NEW HOSPIVAC 400 en fournit 90. Ce surcroît de débit s'adresse aux salles d'opération et aux unités où l'aspiration doit être immédiate et abondante. L'appareil fonctionne en 230 V et aspire les liquides corporels tels que le mucus, les sécrétions bronchiques et le sang.

Fait pour durer une intervention entière
Le NEW HOSPIVAC 400 est conçu pour un usage continu. Sa dépression maximale atteint -90 kPa (-0,90 bar, -675 mmHg), ce qui le classe en « vide élevé / débit élevé » selon l'ISO 10079-1. Le régulateur d'aspiration et le vacuomètre sont installés sur le panneau avant, à portée immédiate.

Un gabarit de bloc, la mobilité en plus
Malgré ses 20 kg, il se déplace facilement : 4 roues antistatiques, dont deux avec frein, et une poignée de transport. Le matériau plastique de la carrosserie procure une haute isolation thermique et électrique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Configuration Basic 2
La version standard comprend 2 bocaux d’aspiration en polycarbonate, stérilisables, munis d’une valve anti-débordement. D’autres versions existent pour des applications particulières, par exemple avec commande à distance ou avec des bocaux de 4 litres.

Principales utilisations

- Urgences
- Salle d’opération
- Chirurgie générale
- Neurochirurgie
- Liposuccion
- Cabinet dentaire
- Gynécologie
- Soins intensifs
- Soins à domicile

L’appareil est également indiqué dans les services hospitaliers et pour les trachéotomies.

Caractéristiques techniques

- **Code modèle :** RE 470350, version Basic 2
- **Type :** dispositif médical de classe IIa
- **ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 300 VA
- **Fusible :** F 1 x 4 A 250 V
- **Aspiration maximale :** -90 kPa, -0,90 bar, -675 mmHg
- **Débit d’aspiration maximal :** 90 l/min
- **Fonctionnement :** continu
- **Tuyau en silicone :** Ø 8 x 14 mm
- **Précision de l’indicateur de vide :** ± 5 %
- **Dimensions :** 460 x 850 (h) x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Conditions de fonctionnement :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d’humidité relative, 0 à 2000 m

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

d’altitude

- **Stockage et transport :** -40 à 70 °C, 10 à 100 % d’humidité relative

Équipement fourni

- 2 bocaux d’aspiration complets de 2000 cc
- Raccord conique
- Tuyaux transparents en silicone Ø 8 x 14 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19618-aspirateur-chirurgical-new-hospivac-400-avec-2-bocaux-de-2-l-re470350-8033622540984.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.