FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC 400 avec 2 bocaux de 2 l et commande au pied

Référence : SOC-ASRE410350/09
EAN13 : 8033622540991

Description du produit

NEW HOSPIVAC 400 avec commande au pied : 90 l/min d’aspiration chirurgicale, mains libres

Un chirurgien n’a pas de main à consacrer à un interrupteur, et son aide non plus au moment critique. Le NEW HOSPIVAC 400 à commande au pied confie le déclenchement de l’aspiration à une pédale, tout en offrant les 90 l/min du modèle le plus performant de la gamme.

Un appareil de salle d’opération
L’appareil aspire le mucus, les mucosités et le sang, avec une dépression qui peut atteindre -90 kPa (-0,90 bar, -675 mmHg), et il fonctionne en continu. Sa structure plastique a été choisie pour son pouvoir isolant, thermique et électrique.

Se déplacer, puis ne plus bouger
Quatre roues antistatiques, deux d’entre elles munies d’un frein : on change de salle sans effort, puis on bloque l’appareil près de la table d’opération. Régulateur d’aspiration et vacuomètre occupent le panneau avant.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Recueil

Le recueil se fait dans deux bocaux en polycarbonate de 2000 cc, stérilisables et munis d'une valve anti-débordement. D'autres versions, adaptées à des applications particulières, sont disponibles.

Principales utilisations

- Urgences
- Salle d'opération
- Chirurgie générale
- Neurochirurgie
- Liposuccion
- Cabinet dentaire
- Gynécologie
- Soins intensifs
- Soins à domicile

Spécifications techniques

- **Code modèle :** RE410350/09, version FS 2
- **Type :** dispositif médical de classe IIa
- **Norme :** EN ISO 10079-1
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 300 VA
- **Fusible :** F 1 x 4 A 250 V
- **Aspiration maximale :** -90 kPa, -0,90 bar, -675 mmHg
- **Débit d'aspiration maximal :** 90 l/min
- **Fonctionnement :** continu
- **Commande au pied :** incluse
- **Tuyau en silicone :** Ø 8 x 14 mm
- **Précision de l'indicateur de vide :** ± 5 %
- **Dimensions :** 460 x 850 (h) x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Conditions de fonctionnement :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d'humidité relative, 0 à 2000 m d'altitude

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Stockage et transport :** -40 à 70 °C, 10 à 100 % d’humidité relative

Équipement fourni

- 2 bocaux d’aspiration complets de 2000 cc
- Raccord conique
- Tuyaux en silicone transparent Ø 8 x 14 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Pédale de commande

Questions fréquentes
Quelle différence avec le NEW HOSPIVAC 400 Basic 2 ? La commande au pied, livrée avec cette version.

Et pour passer d’un bocal à l’autre sans arrêter l’aspiration ? Il faut alors retenir la version dotée, en plus, d’un déviateur de flux.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19622-aspirateur-chirurgical-new-hospivac-400-avec-2-bocaux-de-2-l-et-commande-au-pied-8033622540991.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.