FICHE PRODUIT



Aspirateur Hospi Plus Basic MPR 2 bocaux de 5 l 230 V

Référence : SOC-AS28161
EAN13 : 8054619101513

Description du produit

Hospi Plus Basic MPR 230 V : 90 l/min, rail multifonction et deux bocaux de 5 litres

Un débit de 90 l/min, dix litres de recueil : le Hospi Plus Basic MPR est dimensionné pour les blocs qui aspirent beaucoup et longtemps. Il est destiné à l'aspiration professionnelle de fluides corporels, de tissus ou d'os chez les patients, pendant ou après une intervention chirurgicale.

Un rail, cinq points de fixation
Les modèles MPR sont équipés de rails multifonctionnels (Multi Purpose Rail). Cinq connecteurs y accueillent des anneaux de différents diamètres, destinés à des bocaux de dimensions et de types variés (2, 3 ou 5 litres), un porte-canules et un récipient de sécurité. On passe d'un accessoire à l'autre facilement, rapidement et sans outil : la configuration de l'appareil suit le programme opératoire.

Double circuit de recueil
Sur cette référence, consommables et raccords sont fournis en double : deux filtres antibactériens hydrophobes, deux tuyaux en silicone autoclavables de 150 cm et deux entrées d'aspiration d'air.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Sécurité renforcée
À la double valve de sécurité intégrée au bocal et au filtre hydrophobe, communs à tous les modèles, s’ajoute ici le récipient de sécurité de 220 ml propre aux versions MPR.

Groupe d’aspiration
Les pompes à piston, qui ne nécessitent ni lubrification ni entretien, offrent des performances élevées : aspiration excellente et vide maximal de -0,90 bar (675 mmHg) en quelques secondes. Le niveau sonore se limite à 46,4 dBA. La finition Basic ne comprend ni pédale ni régulateur de direction du flux.

Applications

- Urgences
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Salle d’opération
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz
- **Débit :** 90 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 385 VA
- **Niveau sonore :** 46,4 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement fourni

- 2 bocaux de 5 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 2 anneaux d’adaptation pour bocaux de 5 l
- 1 récipient de sécurité de 220 ml
- 2 filtres antibactériens hydrophobes (à usage unique)
- 2 tuyaux en silicone autoclavables Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- Connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 2 entrées d’aspiration d’air
- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19629-aspirateur-hospi-plus-basic-mpr-2-bocaux-de-5-l-230-v-8054619101513.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.