FICHE PRODUIT



Aspirateur New Hospivac 400 Full Flovac 2 avec pédale et déviateur, avec récipients FLOVAC

Référence : SOC-AS41035011

Description du produit

New Hospivac 400 Full Flovac 2 : aspirateur chirurgical 90 l/min à pédale, déviateur et poches à usage unique

Dans un bloc où les interventions s’enchaînent, le temps passé à vider et à retraiter des bocaux est du temps perdu. La configuration Full Flovac 2 du New Hospivac 400 y répond de deux façons : le recueil se fait dans des poches à usage unique, et le passage d’un récipient à l’autre se commande d’une touche.

Le système Flovac
Les deux récipients Flovac de 2 litres reçoivent des poches à usage unique. En fin d’intervention, on retire la poche pleine et l’on en place une neuve : pas de transvasement, et un contact réduit avec les liquides aspirés.

Pédale et déviateur
La pédale fonctionne en mode intermittent ou continu. Le système de remplacement des bocaux, commandé par des boutons Soft-touch, dirige l’aspiration vers le second récipient lorsque le premier est plein.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Un groupe d’aspiration de bloc opératoire
Conçu pour l’aspiration professionnelle de fluides corporels, de tissus ou d’os pendant ou après une intervention chirurgicale, l’appareil doit ses performances élevées à des pompes à piston qui ne nécessitent ni lubrification ni entretien. Il garantit une excellente aspiration, 90 l/min, et atteint le vide maximal, -0,90 bar (675 mmHg), en quelques secondes. La protection contre les débordements associe une double valve de sécurité et un filtre hydrophobe.

Principales applications

- Premiers secours
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Bloc opératoire
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz
- **Débit :** 90 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 385 VA
- **Niveau sonore :** 46,4 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement fourni

- Système Flovac 2 x 2 l
- 1 pédale à fonctionnement intermittent ou continu
- 1 système de remplacement des bocaux avec boutons Soft-touch
- 1 filtre antibactérien hydrophobe (à usage unique)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 jeu de tubes en silicone autoclavables Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 1 entrée d’aspiration d’air
- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19632-aspirateur-new-hospivac-400-full-flovac-2-avec-pedale-et-deviateur-avec-recipients-flovac.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit











SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.