FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC 400 avec 2 récipients de 2 l, commande à pédale et déviateur de flux

Référence : SOC-AS400PD
EAN13 : 8033622540878

Description du produit

NEW HOSPIVAC 400 avec commande à pédale et déviateur de flux : l'aspirateur chirurgical 90 l/min tout équipé

Débit maximal, pilotage au pied, deux bocaux exploités l'un après l'autre : cette version du NEW HOSPIVAC 400 est celle que l'on installe dans une salle d'opération quand on ne veut faire aucun compromis sur l'aspiration.

Un trio d'équipements

- Le groupe d'aspiration de 90 l/min, classé « vide élevé / débit élevé » selon l'ISO 10079-1
- La commande à pédale, qui libère les mains de l'équipe
- Le déviateur de flux, pour orienter l'aspiration vers l'un ou l'autre bocal

En salle d'opération et dans les services
Mucus, sécrétions bronchiques, sang : l'appareil aspire tous les liquides corporels rencontrés en chirurgie. Il roule sur quatre roues antistatiques, deux d'entre elles étant freinées, et se guide par sa poignée de transport, de la salle d'opération aux services hospitaliers. Son fonctionnement est

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

continu.

Une carrosserie isolante
Le plastique de la carrosserie a été retenu pour ses qualités d'isolant thermique et électrique. En façade, on règle la dépression au régulateur et on la lit au vacuomètre, jusqu'à -90 kPa (-0,90 bar, -675 mmHg).

Bocaux
Deux bocaux en polycarbonate de 2 litres, stérilisables et protégés du trop-plein par une valve, équipent cette version. Pour des besoins particuliers, la gamme comporte aussi des modèles à commande à distance ou à bocaux de 4 litres.

Principales utilisations

- Urgences
- Salle d'opération
- Chirurgie générale
- Neurochirurgie
- Liposuccion
- Cabinet dentaire
- Gynécologie
- Soins intensifs
- Soins à domicile

Caractéristiques techniques

- **Type :** dispositif médical de classe IIa (directive 93/42/CEE)
- **ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 300 VA
- **Fusible :** F 1 x 4 A 250 V
- **Aspiration maximale (sans raccordement des bocaux) :** -90 kPa, -0,90 bar, -675 mmHg
- **Débit d'aspiration maximal (sans raccordement des bocaux) :** 90 l/min
- **Fonctionnement :** continu
- **Tuyau en silicone :** Ø 8 x 14 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Précision de l’indicateur de vide :** ± 5 %
- **Dimensions :** 460 x 850 (h) x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Conditions d’utilisation :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d’humidité relative, 0 à 2000 m d’altitude
- **Stockage et transport :** -40 à 70 °C, 10 à 100 % d’humidité relative

Équipement fourni

- 2 bocaux d’aspiration complets de 2000 cc
- Raccord conique
- Tuyaux en silicone transparent Ø 8 x 14 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Pédale de commande
- Déviateur de flux

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19633-aspirateur-chirurgical-new-hospivac-400-avec-2-recipients-de-2-l-commande-a-pedale-et-deviateur-de-flux-8033622540878.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.













SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.