FICHE PRODUIT



Aspirateur Clinic Plus Full MPR 2 bocaux de 5 l 230 V + pédale et régulateur de débit

Référence : SOC-AS28160
EAN13 : 8054619101438

Description du produit

Clinic Plus Full MPR 230 V : rail multifonction, bocaux de 5 litres, pédale et régulateur de flux

Dans la gamme Clinic Plus, cette référence coche toutes les cases : la grande capacité, le rail modulable, la pédale et le choix du bocal. C'est l'équipement des blocs qui pratiquent des interventions longues et veulent adapter l'aspirateur à chaque spécialité.

Tout ce que la gamme propose, réuni

- Deux bocaux autoclavables de 5 litres, gradués à 500 ml
- Le système de rails multifonctionnels MPR (Multi Purpose Rail)
- Une pédale à fonctionnement intermittent ou continu
- Un régulateur directionnel de flux, qui dirige les liquides aspirés vers l'un des deux récipients
- Un système de remplacement des bocaux par boutons Soft-touch

Modulable sans outil
Avec le rail MPR, on remplace les accessoires facilement et rapidement, sans outils. Cinq

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

connecteurs reçoivent des anneaux de différents diamètres, adaptés à des bocaux de différentes tailles et de différents types (2, 3 ou 5 litres), un porte-canules et les récipients de sécurité.

Trois niveaux de protection contre le trop-plein
La double valve de sécurité intégrée au bocal et le filtre hydrophobe équipent tous les modèles. Les versions MPR ajoutent le récipient de sécurité : cette référence en comporte deux, de 220 ml chacun.

Aspiration
En chirurgie, le Clinic Plus aspire fluides corporels, tissus et os, pendant le geste ou après. Ses pompes à piston, que l'on n'a ni à lubrifier ni à entretenir, délivrent 60 l/min et établissent le vide maximal, -0,90 bar (675 mmHg), en quelques secondes.

Principales applications

- Urgences
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Salle d'opération
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz
- **Débit :** 60 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 230 VA
- **Niveau sonore :** 51,7 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Équipement fourni

- 2 bocaux de 5 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement
- 2 anneaux d’adaptation pour bocaux de 5 l
- 2 récipients de sécurité de 220 ml
- 1 pédale à fonctionnement intermittent ou continu
- 1 système de remplacement des bocaux par boutons Soft-touch
- 1 filtre antibactérien hydrophobe (à usage unique)
- 1 tuyau en silicone autoclavable Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 1 entrée d’aspiration d’air
- 1 cordon d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19634-aspirateur-clinic-plus-full-mpr-2-bocaux-de-5-l-230-v-pedale-et-regulateur-de-debit-8054619101438.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.