FICHE PRODUIT



Lampe d’intervention LED Bellon plafonnier, 2650 lumens

Référence : SOC-LED18PH

Description du produit

Bellon plafonnier : 178 cm de déploiement sans rien poser au sol

Fixée au plafond, la lampe Bellon libère totalement le sol : aucun pied à contourner, aucun câble qui traîne, un nettoyage de la salle simplifié. Elle garde ce qui fait l’intérêt du modèle, une tête compacte et une puissance de 2650 lumens, soit 240 000 lux à 30 cm, pour un éclairage optimal du site opératoire là où un scialytique serait surdimensionné.

Une structure qui suit le geste
La structure métallique, robuste et stable, s’articule sur trois pivots rotatifs montés sur roulements. Les mouvements sont amples et sans à-coups. Les deux bras horizontaux de 82 cm, prolongés par un flexible renforcé de 14 cm, portent la tête jusqu’à 178 cm du point d’ancrage, sur 360°. La potence et la rotule à ressort de compensation, qui s’ouvre jusqu’à 60°, autorisent un positionnement bas de l’éclairage : c’est ce qui rend cette lampe si pratique en gynécologie.

Structure et réglages

- **Bras horizontaux :** 2 bras de 82 cm
- **Flexible renforcé :** 14 cm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Déploiement maximal :** 178 cm, sur 360°
- **Articulations :** 3 pivots rotatifs sur roulements, rotule à ressort de compensation (ouverture jusqu'à 60°)
- **Potence :** 50 cm ; 75 ou 100 cm sur demande
- **Commande :** variateur placé dans le prolongement de la poignée ergonomique

Caractéristiques techniques

- **Source lumineuse :** 12 LED haute performance
- **Flux lumineux :** 2650 lumens
- **Température de couleur :** 4500 K (blanc neutre)
- **Indice de rendu des couleurs :** IRC 95
- **Consommation :** 18 W
- **Angle du faisceau :** 10°
- **Durée de vie des LED :** 50 000 heures minimum
- **Tête :** 16 x 13 cm
- **Commande :** interrupteur variateur d'intensité
- **Protection électrique :** isolation de classe I
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-2-41, EN 60598-2-25
- **Classification :** dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Coloris :** blanc
- **Poids brut :** 10 kg

Éclairement (faisceau 10°)

- **À 30 cm :** 240 000 lux sur un diamètre de 15 cm
- **À 50 cm :** 160 000 lux sur un diamètre de 25 cm
- **À 100 cm :** 44 000 lux sur un diamètre de 40 cm

Valeurs données avec une tolérance de ± 10 %.

Pose et faux plafond
Si la salle est équipée d'un faux plafond, une rehausse réalisée sur mesure permet de reprendre la hauteur entre la dalle et le plafond fini. Elle se commande à part, une fois les cotes relevées. La

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

fixation doit être confiée à un installateur, sur un support capable de reprendre la charge.

Questions fréquentes
Pour quels services ? Salle de naissance, urgences, réanimation, soins intensifs et chirurgie esthétique.

La lampe est-elle garantie ? Les LED, données pour 50 000 heures au minimum, sont garanties 10 ans.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/19653-lampe-d-intervention-led-bellon-plafonnier-2650-lumens.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.