FICHE PRODUIT



Lampe LED longiligne Lina 1740 lumens, flexible 100 cm, variateur

Référence : SOC-LED01400V

Description du produit

Lina 100 cm à variateur : la grande portée et le réglage fin

Cette Lina réunit les deux options les plus demandées. Le flexible d'un mètre l'amène au-dessus de la zone à éclairer, où qu'elle soit. Le variateur règle l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé. Elle s'adapte ainsi à des tâches très différentes sur le même poste.

Du plein éclairage à la lumière d'accompagnement
À pleine puissance, 1740 lumens inondent le plan de travail. En réduisant l'intensité, la lampe devient un éclairage d'accompagnement près d'un écran ou d'un microscope, là où trop de lumière ambiante gêne la lecture.

Conception
Le flexible est résistant et silencieux. Il se termine par un profilé en aluminium de 25 mm de diamètre dont les LED sont protégées par une vitre. Comme toutes les lampes LED de la gamme, la Lina utilise des LED soudées sur circuit imprimé, refroidies par un dissipateur en aluminium, pour une longévité de 50 000 heures au minimum. Le modèle à variateur de 100 cm existe en blanc.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques techniques

- **Bras flexible :** 100 cm
- **Interrupteur :** variateur d'intensité
- **Source lumineuse :** 12 LED haute puissance sous vitre de protection
- **Flux lumineux :** 1740 lumens
- **Température de couleur :** 4500 K (blanc neutre)
- **Indice de rendu des couleurs :** IRC 95
- **Consommation :** 12,6 W
- **Angle du faisceau :** 120°
- **Surface éclairée efficace à 30 cm :** 40 x 40 cm, 3400 lux
- **Durée de vie des LED :** 50 000 heures minimum
- **Tête :** profilé aluminium de 400 mm, Ø 25 mm (50 x 2,5 cm hors tout), rotative sur 330°
- **Câble d'alimentation :** 3 m
- **Protection électrique :** isolation de classe II
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-2-41
- **Classification :** dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Coloris :** blanc
- **Poids brut :** 2,5 kg

Fixations compatibles, vendues séparément

- Pied roulant télescopique lesté (réglable de 40 à 60, de 60 à 100 ou de 90 à 130 cm)
- Pince étau simple, pour table, paillasse ou guéridon
- Étau universel, pour tubes, potences et structures de divan
- Étau pour rails médicaux
- Équerre murale, sans déport
- Bras mural de 40 cm ou bras mural articulé de 2 x 40 cm

Questions fréquentes

Quel poids pour le support ? La lampe pèse 2,5 kg emballée : prévoir un pied lesté ou une fixation murale solide.

À quoi sert la rotation de 330° ? À placer le profilé parallèle au plan de travail, quelle que soit la

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

position du flexible.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/19691-lampe-led-longiligne-lina-1740-lumens-flexible-100-cm-variateur.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.