FICHE PRODUIT



Tube Kima Microtest sans additif 250-500?l stérile

Référence : TER-TM

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tube CAPIJECT TERUMO sec (sans anticoagulant) 500 µl pour analyse sur sérum.

Autres caractéristiques:

- Bouchon creux de couleur identique aux traits de graduation.

- Tube siliconé. Transfert rapide du sang au fond du tube. Contact quasi instantané avec l'anticoagulant.

- N° de lot et date de péremption sur chaque tube.

- Large collecteur solidaire du tube. Ecoulement rapide.

- Minimisation des risques de contamination.

- Traits de graduation de la couleur du bouchon. Evite les risques de confusion entre tubes après débouchage.

- Facile à maintenir debout grâce à son bouchon qui lui sert de support.

- Destinés aux prélèvements capillaires et/ou délicats au laboratoire ou dans les services hospitaliers : nourrissons, enfants, veines difficiles, personnes âgées, etc.

- Tube en polypropylène translucide ou ambré. Collecteur de sang intégré.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Bouchon rentrant et coiffant. Non stérile.
- Conditionnement par boite de 5 sachets de 50 tubes.

Conditionnement minimum de vente: rack de 250 tubes.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tubes-capiject/2129-tube-capiject-terumo-sec-500-l.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.