FICHE PRODUIT



Stérilisateur à basse température 130 L modèle matachana 130

Référence : SOC-130LF

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

- Description Conforme à la norme EN 14 180: le stérilisateur Matachana 130 LF est le premier à respecter les dispositions de la norme européenne pour les systèmes VBTF, EN 14180 " Stérilisateurs à vapeur ". Conditions requises et essais importants. Stérilisateur pour vapeur à basse température avec formal déhyde -VBTF. Pour le traitement du matériel thermosensible. Système sûr, économique et efficace qui agit à l'aide d'une solution stérilisante avec une concentration minimum de formaldéhyde - 2% - fournie dans des sachets jetables.

Le sachet se situe dans le compartiment frontal du stérilisateur et se dose de manière automatique, sans qu'une quelconque manipulation de la part de l'utilisateur soit nécessaire. L'aération réalisée pendant le cycle est suffisante. Il n'y a pas de temps d'aération des materiels après cycle. Le contrôle par micro-ordinateur et écran en couleur permettant l'accès aux différents menus de travail du stérilisateur.

Les émissions sont diluées dans un réservoir spécial d'être déversées à l'egout, en vue de respecter les normes internationales pour ce type de résidu. On utilise les systèmes d'emballage traditionnels. Monitorage à l'aide de contrôleurs chimiques et biologiques du marché. Version à une ou deux portes.

Caractéristiques Chambre: (L)320 x (H)320 x (P)900 mm.

- Dimensions totales: (L)750 x (H)1850 x (P)1100 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Poids: 400 kg
- Volume nominal: 130 litres
- Puissance: 7 kW

Concernant son installation: Il faut uniquement une prise d'eau et un écoulement standard, sans connexion de ventilation à l'exterieur. Peut être installé dans la centrale de stérilisation, avac les stérilisateurs à vapeur, sans qu'il soit nécessaire de l'isoler Gestion de cycles au travers de PC, moyennant un logiciel spécifique - CSSDoc.

Programmes

- Programme à 60º C
- Programme à 78º C
- Test de Vide

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical/2338-sterilisateur-a-basse-temperature-130-l-modele-matachana-130.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.