FICHE PRODUIT



Autoclave de table 19 litres, Modèle MATACHANA 21ED

Référence : SOC-21ED

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

- **Présentation**

- Processus de stérilisation à vapeur contrôlé à travers

- Intégration des trois types de cycles (N, S, B selon la norme européenne EN 13060) en un seul stérilisateur.

- Utilisation facile, fiable et efficace.

- Documentation du processus par imprimante ou connexion de données à PC (en option).

- Processus de stérilisation avec possibilité de validation.

La norme européenne EN 13060 définie trois types de base de processus de stérilisation - cycles de de type N, S et B. En conséquence, la stérilisation d'instruments sur plateau et pour une utilisation immédiate est réalisable d'une manière rapide à l'aide du processus de type N, tandis que les sets de chirurgie avec emballage se stériliseront avec le type B. Le menu de travail comprend jusqu'à 5 programmes pour divers types de charge.

- Simplicité d'utilisation

- Sa commande se réalise uniquement à l'aide de deux boutons qui s'utilisent pour établir la

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

communication utilisateur - stérilisateur grâce à un écran d'affichage.

- A l'aide de ses quatre lignes de texte l'écran permet de montrer toute l'information essentielle sur le processus opérationnel en temps réel.

- Le micro-processeur permet également d'afficher les 10 derniers cycles réalisés.

- Stérilisation enregistrée

- L'imprimante incorporée (en option) édite un enregistrement du cycle avec les paramètres essentiels et confirme la validité du cycle réalisé.

- **Système d'eaux séparés**: Il est équipé de circuits d'eaux séparés permettant d'obtenir une haute qualité de vapeur au cours des cycles, et sans particules provenant de processus antérieur.

- **Connexion RS232**: La sortie RS232 de série permet de connecter le Miniclave avec un PC équipé du logiciel de gestion de fichier Steridoc (en option), pour afficher, classer et imprimer les cycles de stérilisation réalisés par le stérilisateur 21ED.

- **Caractéristiques**

- Trois types de cycles de stérilisation dans un seul stérilisateur: Type N, S et B. Avec les plus grandes exigences en sécurité et fonctionnement pour petits stérilisateurs (EN 13060:2004)

- Contrôle par microprocesseur

- Condensateur et pompe à vide pour l'extraction d'air

- Chambre d'une seule pièce, sans soudures

- **Options**

- Imprimante intégrée

- Télémaintenance

- Software de gestion des cycles de stérilisation.

- **Programmes chargés**

- Rapide à N 134º C, Instruments sans emballage jusqu'à 2 kg

- Court à S 134º C, Instruments à structure simple, avec emballage jusqu'à 2 kg / sans emballage jusqu'à 4 kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Standard à B 134º C, Instruments complexes et textile, avec emballage jusqu'à 2 kg / sans emballage jusqu'à 4 kg

- Standard à B 121º C, Instruments complexes non adéquats à 134 ºC et textile, avec emballage jusqu'à 2 kg / sans emballage jusqu'à 4 kg

- Spécial à B 134º C, Traitement spécial instruments complexes et textile, avec emballage jusqu'à 2 kg / sans emballage jusqu'à 4 kg

- Test de Penétration, Test Hélix

- Test de Vide Chambre vide

- **Dimensions (l x h x p) en mm.**

- Chambre : à 250 x 420 mm

- Dimensions hors tout : 550 x 460 x 580 mm

- Poids: 60 kg

- Puissance: 2,9 KW (1,8 KW)

- Voltage: 230 V (110 V)

- Fréquence: 50 Hz - 60 Hz

- **Accessoires optionnels**

- Distillateur d'eau stérilisateur paillase

- Kit de pièces de rechange

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/2590-autoclave-de-table-19-litres-modele-matachana-21ed.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.