FICHE PRODUIT



Autoclave vertical automatique 339 litres modèle pointer sa-600

Référence : SOC-SA-600A

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Les autoclaves (stérilisateurs) POINTER fournissent une pression de travail de 1,4 Kg / cm2 à environ 126°C. Ce qui est nécessaire pour la stérilisation du matériel emballé ou non, des instruments, des liquides, etc.

Ce stérilisateur (autoclave) est largement utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, et les laboratoires. Alarme d'indication de niveau d'eau inférieure: quand la quantité d'eau n'est pas suffisante dans le bouilleur, la lampe d'indication "LOW WATER" s'allume, et toutes les fonctions de l'appareil s'arrêtent simultanément.

Support de la chambre de stérilisation en INOX: la chambre de stérilisation est montée sur des tubes lourds en acier INOX avec un système pour ajuster l'équilibre au sol. Chambre de stérilisation à Double couche: cet autoclave (stérilisateur) est conà§u avec deux chambres, et les chambres sont séparées par un réservoir à vapeur; ce qui améliore ainsi la fonction de séchage.

Programme de pré chauffage: préchauffage de la chambre extérieure (jackette) ce qui, en plus de maintenir la température dans la chambre de stérilisation en équilibre, offre aussi une meilleure fonction de séchage, et une meilleure stérilisation.

Caractéristiques de l'Autoclave vertical automatique 339 litres modèle pointer sa-600.

- Dimensions de la chambre: 600mm(10") x 1200mm(D).

- Dimensions: 900(W) x 1900(H) x 1550(D) mm.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Capacité de la chambre: environ 339 litres.

- Alimentation: 12.0KW 50 / 60 HZ.

- Température de travail: 1.4kg/cm² environ 126°C.

- Température maximale: 140°C.

Dispositifs de sécurité

* contrôle et protection de l'eau

* valve de sécurité

* système de sécurité électronique

* indicateur de niveau d'eau faible

* valve d'évacuation d'urgence

* programme spécial de préchauffage automatique.

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304.

- Norme de sécurité: ISO-9001 & ISO-13485.

- Séchage automatique: oui.

- Contrôle automatique: oui.

- Système de fermeture automatique de la porte: en option.

- Vibreur en cas de niveau d'eau bas: en option.

- Stérilisation de liquide: en option.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/2600-autoclave-vertical-automatique-339-litres-modele-pointer-sa-600.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.