FICHE PRODUIT



Pipette ps sterilin 5ml stérile unitaire

Référence : STE-P5S1B

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique Sterilin 0,1ml, -2,0ml, stérile/1;

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur Bleu;
- Longueur 275mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:

  - noires, nettes et résistantes,
  - négatives,
  - inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;

- Précision: ± 1%; * Arrêt de sécurité: coton cardé; * Code couleur normalisé sur la pipette;

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 4 conditionnements:

  - stérile unitaire / emballage papier pelable,
  - stérile unitaire / sachet polyéthylène,
  - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
  - non stérile en sachet multiple;

- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 2;
- Conditionnement: 4 x 50;
- Condition minimum de vente: 200.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2818-pipette-ps-sterilin-5ml-sterile-unitaire.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.