FICHE PRODUIT



Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L 50 poches de 500 ml)

Référence : KIR-BL-176

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L; 50 poches de 500 ml)

Le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L; 50 poches de 500 ml)** est un appareil médical destiné au **stockage sécurisé de 170 litres de sang** et des **composants sanguins** à **+4 °C** de température pour une banque de sang.

- Il peut en d'autres termes assurer le **stockage de 50 poches de 500 ml de sang.**

- La régulation de sa température et la décongélation est contrôlée par **microprocesseur**.

- Le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L; 50 poches de 500 ml)** est un équipement haut de gamme idéal pour des établissements de santé. Sa partie extérieure est en épaisse tôle d'acier galvanisé (antirouille) avec revêtement en poudre blanc anti-rayures alors que l'intérieur est en aluminium lisse recouvert d'une protection incolore, hygiénique et facile d'entretien.

- Il a un **système d'alarme** (dispositif électronique intégrant les fonctions de régulation, de surveillance et d'alarme). En cas dérangement, de fausses manœuvres, ou d'anomalies il avertit à temps afin que les **50 poches de 500 ml de sang** et autres ne soient pas endommagés.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Son **système d'alarme** donne l'alarme notamment en cas de: l'abaissement **(< +2 °C)** ou de l'élévation **(> +6°C)** anormal de la température intérieure, coupure du courant électrique, l'ouverture prolongée de la porte, défaut de fonctionnement du microprocesseur, la sonde de température défectueuse, la faiblesse de la batterie qui avertit des pannes de courant,...

1) Norme DIN 58371:

Selon la norme **DIN 58371** le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L; 50 poches de 500 ml)** peut être connecté à l'unité de contrôle centrale via les contacts libres de potentiel qui sont intégrés en standard. Un appareil d'évaluation des données peut être connecté à l'interface RS-485 intégrée.

2) Présentation du Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L; 50 poches de 500 ml):

- Contrôle PRO-ACTIVE: Surveillance permanente et proactive des données de performance et des alertes en cas d'écarts afin que vous puissiez prendre des contre-mesures en temps utile avant qu'une défaillance ne menace vos marchandises réfrigérées. Grâce à deux **capteurs PT-1000 standard**, le contrôle de la température dans les zones réfrigérées est très précis.

- Le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L; 50 poches de 500 ml)** possède 2 tiroirs en aluminium.

- Contrôleur de confort.

- Régulation de température et de décongélation contrôlée par microprocesseur pour maximiser la stabilité de la température.

- Batterie pour alarme de panne de courant.

- Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé (antirouille), avec revêtement en poudre blanc anti-rayures. Longueur du câble de connexion: environ 2,8 m.

- Intérieur en aluminium lisse avec revêtement protecteur incolore.

- L'intérieur se compose de deux tiroirs en aluminium sur glissières télescopiques avec butées. Hauteur d'empilage: 23 cm.

- Isolation extra-épaisse de 70 mm, en matériau de haute qualité, moulé par compression et respectueux de l'environnement. Économie d'énergie.

- Refroidissement à air forcé.

- Plaques de ventilation optimisée pour minimiser les différences de température intérieure.

- Dégivrage automatique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Évaporation de l'eau de fonte.
- Affichage LED de la température facile à lire.
- Panneau de commande facilement accessible avec interrupteur à clé.
- Avertissement optique et acoustique, y compris une alarme de panne de courant.
- Mémoire de température minimum / maximum.
- Le dispositif de contrôle de sécurité empêche le gel.
- La documentation des données peut être lue via l'interface USB avec le logiciel KIRSCH Datanet.
- Porte verrouillable.
- Interface RS485

Spécifications techniques du Réfrigérateur pour banque de sang, BL 176 PRO-ACTIVE (170 L; 50 poches de 500 ml):

- Capacité: 170 L;
- Réglage de la température: +4 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50/60 Hz;
- Consommation électrique: 120 watts;
- Consommation normale: 1,22 KWh / 24 h;
- Ecart de température Δ T conforme à la norme DIN 58371 sans dégivrage: 0.3 °C;
- Emission de bruit (pour Ecool R600a): 38.6 dB (A);
- Dimensions extérieures, y compris la distance au mur (l x P x h) : 70 x 77 x 122 cm ;
- Dimensions intérieures: 55 x 52 x 60 (lx P x h en cm);
- Dimensions utiles: 53 x 41 x 47 (lx P x h en cm);
- Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90 ° C: 70 x 136 (lx P en cm);
- Dimensions intérieures du tiroir: 50 x 34 x 10 (lx P x H en cm);
- Température ambiante admissible: de +10 ° C à +38 ° C
- Émission de chaleur (maximale): 186 watts
- Capacité maximale de chargement par tiroir: 50 kg;

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Poids: 77 kg / 87 kg (net / brut).

Accessoires optionnels:

- Roulettes ;
- Insert de tiroir (set) avec longueur réglable et 21 séparateurs transversaux par tiroir ;
- Longueur supplémentaire et séparateurs croisés ;
- Tiroir en acier inoxydable au lieu d'aluminium ;
- Insert de tiroir / séparateurs pour tiroir en acier inoxydable ;
- Éclairage LED monté sur le dessus ;
- Bac à eau pour vidange manuelle ;
- Module GSM ;
- PC-KIT-NET (version compatible réseau) ;
- Thermomètre enregistreur à stylo à placer librement à l'intérieur de l'appareil avec des bandes de papier ciré ;
- Thermomètre à stylo enregistreur à disque avec cycle de mesure de 7 jours avec 100 disques d'enregistrement et 5 feutres (hauteur du réfrigérateur puis 131 cm) ;
- Sonde de température PT 100 ou PT 1000, capteur 4 fils, classe 1/3 B, avec ballon de mesure incorporé.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/banques-de-sang/3089-banque-de-sang-170-litres-50-poches-de-500-ml-modele-kir-bl-176.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.