FICHE PRODUIT



Réfrigérateur pour banque de sang, BL 720 ULTIMATE (700 L 225 poches de 500 ml)

Référence : KIR-BL-V-720

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Réfrigérateur pour banque de sang, BL 720 ULTIMATE (700 L; 225 poches de 500 ml)

Le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 720 ULTIMATE (700 L; 225 poches de 500 ml)** est un appareil médical destiné au **stockage sécurisé de 700 litres de sang** et des **composants sanguins** à **+4 °C** de température dans une **banque de sang**.

- Il peut en d'autres termes assurer le **stockage de 225 poches de 500 ml de sang.**

- La régulation de sa température est contrôlée par **microprocesseur**.

- Le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 700 ULTIMATE (700 L; 225 poches de 500 ml)** est un équipement haut de gamme idéal pour des établissements de santé. Sa partie extérieure est en tôle d'acier galvanisé (antirouille), avec revêtement en poudre blanc anti-rayures alors que l'intérieur est en aluminium lisse recouvert d'une protection incolore, hygiénique et facile d'entretien.

- Il a un **système d'alarme** (dispositif électronique intégrant les fonctions de régulation, de surveillance et d'alarme). En cas dérangement, de fausses manœuvres, ou d'anomalies il avertit à temps afin que les **225 poches de 500 ml de sang** et autres ne soient pas endommagés.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Son **système d'alarme** donne l'alarme notamment en cas de: l'abaissement **(< +2 °C)** ou de l'élévation **(> +6°C)** anormal de la température intérieure, coupure du courant électrique, l'ouverture prolongée de la porte, défaut de fonctionnement du microprocesseur, la sonde de température défectueuse, la faiblesse de la batterie...

Le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 720 ULTIMATE (700 L; 225 poches de 500 ml)** fait partie des réfrigérateurs pour banque de sang de la ligne « ULTIMATE ».

Les réfrigérateurs pour banque de sang de la ligne « **ULTIMATE** » ont en plus des spécificités des réfrigérateurs pour banque de sang de la ligne « **PRO-ACTIVE** » : fiabilité maximale, durable, stabilité en température, souplesse, sécurité maximale, réduction de la consommation électrique de 60%, temps de réponse plus rapides en cas de défauts imminents grâce à des alertes proactives, réduction des écarts de température dans le compartiment réfrigéré, sécurité de stockage maximale grâce à des composants parfaitement adaptés ; **les spécificités ci-dessous**:

- Design en verre élégant ;
- Fonctionnement simple via un écran tactile capacitif ;
- Contrôle d'accès avec un journal ;
- Affichage graphique de la courbe de température et de la température min / max ;
- Documentation des données numériques avec le logiciel KIRSCH Datanet ;
- Démarrage rapide;
- Une opération tactile avec des gants de laboratoire est possible ;
- Aide intuitive avec messages d'alarme et dépannage en texte clair ;
- Le fonctionnement via la télécommande est possible.

1) Norme DIN 58371:

Conformément à la norme DIN 58371 le **Réfrigérateur pour banque de sang, BL 720 ULTIMATE (700 L; 225 poches de 500 ml)** comme certains réfrigérateurs pour banque de sang, peut recevoir l'installation d'un luminaire à latte LED moyennant des frais supplémentaires afin d'assurer l'éclairage maximal de son intérieur. Il est aussi possible de fournir des portes vitrées verrouillables, afin que vous puissiez regarder à l'intérieur sans l'ouvrir.

2) Présentation du Réfrigérateur pour banque de sang, BL 720 ULTIMATE (700 L; 225 poches de 500 ml):

- PRO-ACTIVE- Control: Surveillance permanente et proactive des données de performance et alertes en cas de déviations - afin que vous puissiez prendre des contre-mesures en temps utile avant qu'une défaillance ne menace vos produits réfrigérés; le contrôle de température le plus précis au monde dans les zones réfrigérées grâce à deux capteurs PT1000 standard.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Écran tactile, design élégant en verre, capacitif.

- Contrôle d'accès avec protocole.

- Affichage graphique de la courbe de température et de la température min / max.

- Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé (antirouille), avec revêtement en poudre blanc anti-rayures. Longueur du câble de connexion: environ 3 m.

- Équipé de roulettes.

- Contrôleur de confort.

- Régulation de température et de décongélation contrôlée par microprocesseur pour maximiser stabilité en température.

- Intérieur en aluminium lisse avec revêtement protecteur incolore. Gibs (tous les 15 mm) pour une disposition intérieure flexible.

- L'intérieur se compose de cinq tiroirs en aluminium, réglables en hauteur sur glissières télescopiques avec butées. Hauteur d'empilage: 23 cm.

- Isolation extra-épaisse de 70 mm, en matériau de haute qualité, moulé par compression et respectueux de l'environnement. Économie d'énergie.

- Porte à fermeture automatique avec cadre de joint magnétique en plastique facile à remplacer, verrouillable.

- La butée de porte du côté droit (par défaut, voir illustration) ou du côté gauche, peut être installée ultérieurement.

- Le refroidissement à air forcé, s'éteint automatiquement lorsque vous ouvrez la porte, garantit une température uniforme et minimise les écarts de température.

- Dégivrage rapide automatique grâce à une inversion du circuit de réfrigérant limitée dans le temps et en fonction de la température.

- Le condensat s'évapore dans un plat chauffant en acier inoxydable sous le plancher du réfrigérateur.

- Fonctions d'avertissement avec signal d'alarme visuel et sonore en cas de fonction défectueuse et de panne de courant. En cas de panne de courant, l'unité de surveillance reste en service pendant env. 30 heures sur batterie. Alarme porte ouverte après 60 secondes.

- Les alarmes peuvent être transmises par réseau ou par contact sans potentiel.

- Documentation des données numériques lisible via PC-KIT-NET ou interface USB et logiciel KIRSCH Datanet.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Antigel contre les températures inférieures à zéro.

- Machine frigorifique à ventilation forcée, sans vibration, hermétiquement scellée, économe en énergie, silencieuse, facile à entretenir. L'air entrant et l'air évacué traversent les fentes de ventilation à l'avant.

- Le compresseur silencieux réduit le bruit à 40 dB (correspond au niveau de bruit I; perception sonore: chuchotement).

- Batterie pour alarme de panne de courant.

- Refroidissement par air de recirculation.

- Plaques de ventilation optimisées pour minimiser les différences de température intérieure.

- Dégivrage rapide.

- Évaporation de l'eau de fonte.

- Affichage LED de la température facile à lire.

- Panneau de commande facilement accessible avec interrupteur à clé.

- Avertissement optique et acoustique, y compris une alarme de panne de courant.

- Le dispositif de contrôle de sécurité empêche le gel.

Spécifications techniques Réfrigérateur pour banque de sang, BL 720 ULTIMATE (700 L; 225 poches de 500 ml):

- Capacité: 700 L;

- Réglage de la température: +4 ° C;

- Tension: 220 - 240 V;

- Fréquence: 50/60 Hz;

- Consommation électrique: 250 watts;

- Consommation normale: 1,56 KWh / 24 h;

- Écart de température Δ T conforme à la norme DIN 58371 sans dégivrage: 1.2 °C ;

- Émission de bruit (pour Ecool R600a): 41.8 dB (A) ;

- Température ambiante admissible de: +10 ° C à +38 ° C;

- Émission de chaleur (maximale): 554 watts ;

- Dimensions extérieures (y compris poignée de porte et distance du mur) : 77 x 98 x 195,5 (lx P x h en cm);

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Dimensions intérieures: 62 x 77 x 140 (lx P x h en cm);
- Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90 °: 77 x 166 (lx P en cm);
- Dimensions intérieures du tiroir: 56 x 60 x 10 (lx P x H en cm);
- Capacité maximale de chargement par tiroir: 50 kg;
- Poids: 171 kg / 196 kg (net / brut).

Équipements en option:

- Porte vitrée à fermeture automatique, verrouillable ;
- Tiroir supplémentaire en aluminium ;
- Pieds réglables pour compenser les sols mal nivelés ;
- Insert de tiroir (ensemble) avec 4 longueurs réglables et 40 séparateurs transversaux par tiroir ;
- Longueur supplémentaire et séparateurs croisés ;
- Tiroir en acier inoxydable au lieu d'aluminium ;
- Insert de tiroir / séparateurs pour tiroir en acier inoxydable ;
- Étagère 59,7 x 65 cm avec supports de montage ou rails ;
- Paniers avec rails 60 x 65 x 10 cm ;
- Plateau en aluminium avec rails 60 x 65 x 2,5 cm ;
- Éclairage LED monté sur la paroi latérale ;
- Bac à eau pour vidange manuelle ;
- Machine de refroidissement avec raccordement eau froide ;
- Boîtier extérieur en acier inoxydable 4301, brossé longitudinal.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/banques-de-sang/3094-banque-de-sang-700-l-225-poches-de-500-ml-modele-kir-bl-v-720.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.