FICHE PRODUIT



Congélateur de plasma 500 L 294 cartons de 400 ml

Référence : KIR-FROSTER-BL-520-7

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Congélateur de plasma 500 L 294 cartons de 400 ml

Description Congélateur de plasma 500 L 294 cartons de 400 ml

- Habillage extérieure:épaisse tôle d'acier zinguée, traité anti-rouille avec revêtement blanc pulvérisé
- Intérieur: en aluminium lisse recouvert d'une protection incolore, hygiénique et facile d'entretien.
- 7 tiroirs
- Capacité: 42 cartons de plasma sanguin (dimension 19 x 13 x 2,5 cm) à 400ml par tiroir, soit 7 x 42 = 294 cartons * Dimensions: 56 x 37 x 15,5 * Pas d'augmentation d'encombrement avec ouverture de la porte
- Dégivrage rapide, automatique
- Recyclage d'air par froid ventilé
- Evaporateur intégré
- Régulation de température par thermostat électronique

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Contrôle de la température au moyen d'une sonde de température comparable à un flacon de 250 ml d'eau
- Centre de contrôle protégé et isolé
- Mémorisation de température minimale et maximale
- Alarme audible et visuel activée en cas d'augmentation ou d'abaissement anormal de la température, mauvais réglage des températures limites d'alarme, de coupure de courant, ouverture prolongée de la porte, faiblesse de l'accu, défaut de fonctionnement du processeur, sonde de température défectueuse
- Les charnières de porte sont réversibles
- Eclairage intérieur vertical sur tous les tiroirs activé par contact de porte
- Interface RS485

Equipements en option :

- Système d'enregistrement et traà§abilité PC-KIT, connexion entre le congélateur et un PC (sous WINDOWS) via convertisseur RS485/USB, avec 10 m de cà¢ble
- Tiroirs d'acier inoxydable (au chrome-nickel) au lieu du plastique blanc
- Roulettes
- Sonde de température PT-100, avec flacon témoin, incorporé, pour l'associer à un système externe.
- Enregistreur de température à poser sans fixation avec 2 rouleaux de papier paraffiné
- Enregistreur à disque incorporé, 7 jours d'enregistrement avec 100 disques-diagrammes et 5 stylets feutre
- Habillage externe en inox.

GENERALITES SUR LE CONGELATEUR DE PLASMA:

* Capacité: 500 L

* Réglage de température: -32°C

* Tension / Fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz

* Puissance absorbée : 725 W

* Consommation moyenne: 10,7 kWh / 24h

* Poids (total / net): 182 / 152 Kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

DIMENSIONS DU CONGàLATEUR DE PLASMA:

* Dimensions externes (distance jusqu'au mur compris, L x H x P): 77 x 76 x 193 cm

* Dimensions externes avec porte ouverte à 90° (L x H): 77 x 144 cm

* Dimensions internes (L x H x P): 60 x 57 x 140 cm

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/congelateurs-de-plasma-sanguin/3097-congelateur-de-plasma-500-l-294-cartons-de-400-ml.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.