

FICHE PRODUIT



Congélateur de plasma 700 L 462 cartons de 400 ml

Référence : KIR-FROSTER-BL-720-7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Congélateur de plasma 700 L 462 cartons de 400 ml

CARACTERISTIQUES DU CONGELATEUR DE PLASMA :

- Habillage extérieure: épaisse tôle d'acier zinguée, traité anti-rouille avec revêtement blanc pulvérisé
- Intérieur: en aluminium lisse recouvert d'une protection incolore, hygiénique et facile d'entretien.
- 7 tiroirs Modèle: BL520-7
- Dimensions: 56(L) x 58(H) x 15,5(P) cm
- Capacité: 66 cartons de plasma sanguin (dimension 19 x 13 x 2,5 cm) à 400ml par tiroir, soit $7 \times 66 = 462$
- Pas d'augmentation d'encombrement avec ouverture de la porte
- Dégivrage rapide, automatique
- Recyclage d'air par froid ventilé
- Évaporateur intégré

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Régulation de température par thermostat électronique
- Contrôle de la température au moyen d'une sonde de température comparable à un flacon de 250 ml d'eau
- Centre de contrôle protégé et isolé
- Mémorisation de température minimale et maximale
- Alarme audible et visuelle activée en cas d'augmentation ou d'abaissement anormal de la température, mauvais réglage des températures limites d'alarme, de coupure de courant, ouverture prolongée de la porte, faiblesse de l'accu, défaut de fonctionnement du processeur, sonde de température défectueuse
- Les charnières de porte sont réversibles
- Eclairage intérieur vertical sur tous les tiroirs activé par contact de porte
- Interface RS485

EQUIPEMENTS EN OPTION :

- Système d'enregistrement et traçabilité PC-KIT, connexion entre le congélateur et un PC (sous WINDOWS) via convertisseur RS485/USB, avec 10 m de câble.
- Tiroirs d'acier inoxydable (au chrome-nickel) au lieu du plastique blanc
- Roulettes * Sonde de température PT-100, avec flacon témoin, incorporé, pour l'associer à un système externe.
- Enregistreur de température à poser sans fixation avec 2 rouleaux de papier paraffiné
- Enregistreur à disque incorporé, 7 jours d'enregistrement avec 100 disques-diagrammes et 5 stylets feutre
- Habillage externe en acier chrome-nickel 4301

GENERALITES SUR LE CONGELATEUR DE PLASMA :

- Capacité: 700 L
- Réglage de température: -32°C
- Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz
- Puissance absorbée: 725 W
- Consommation moyenne: 11,7 kWh / 24h
- Poids (total / net): 223 / 188 Kg

DIMENSIONS DU CONGELATEUR DE PLASMA:

- Dimensions externes (distance jusqu'au mur compris): 77(L) x 97(H) x 193(P) cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions externes avec porte ouverte à 90°: 77(L) x 165(H) cm
- Dimensions internes: 60(L) x 78(H) x 140(P) cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/conglateurs-de-plasma-sanguin/3100-conglateur-de-plasma-700-l-462-cartons-de-400-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com