FICHE PRODUIT



Réfrigérateur à vaccins mixte, électricité-pétrole V110KE

Référence : SOC-V110KE

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

AUTRES CARACTERISTIQUES IMPORTANTES :

- La contre-porte et les étagères sont spécialement conçues et adaptées au stockage des vaccins.
- Les modèles gaz/électricité sont réglables par thermostat.
- Les unités de refroidissement et l'isolation ne contiennent pas de substance HCFC nuisibles à l'environnement.
- ils sont fabriqués en acier galvanisé inoxydable, supportant un degré élevé d'humidité.

SPECIFICATIONS:

- Capacité brute: 110 litres
- Capacité nette totale: 102 litres
- Capacité nette de stockage de vaccin: 20
- Capacité nette du congélateur: 15 litres

ALIMENTATION/CONSOMMATION:

- Tension standard, 50/60Hz: 230

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- VCA: oui (VCA en option: 120 et 240)
- Alimentation max.: 175 watts
- Consommation électrique/24 heures: 2.15 KWh
- Volume du réservoir de pétrole: 10 litres
- Consommation de pétrole /24 heures: 0.5 litres

DESCRIPTION du Réfrigérateur à vaccins mixte, électricité-pétrole V110KE:

- 100% en acier galvanisé: oui
- Compartiment vaccin avec serrure oui
- Thermostat électrique: oui
- Régulateur jour/nuit: oui
- Réservoir de stabilisation: non
- Décongélation, opération électrique: non automatique
- Type de brûleur: Cosmos 10
- Indicateur de flamme oui
- Verrouillage alimentation carburant: oui
- Charnières portes réversibles: non
- Etagères: fils galvanisés et laqués
- Indicateur de niveau: oui DIMENSIONS
- Hauteur: 1113 mm x Largeur: 595 mm x Profondeur: 690 mm
- Poids net: 70 kg

PERFORMANCE SELON EPI E3/PROC/5 (8 thermocouples) Opération stationnaire

- 32 ambiante(°Celsius): min 1.2, max 4.2
- 43 ambiante(°Celsius): min 3.0, max 6.6 Congélation sécrurisée du contenant réfrigérant
- 32 ambiante(°Celsius): 0.6kg Durée de maintien
- 32 ambiante(°Celsius): 4.0 heures Norme EPI: E3/RF.6

Tests supplémentaires:

- Congélation maximale de contenants réfrigérants(3 lots): 3.0kg Tests à basse température ambiante, opération stationnaire à 15°C ambiante: min 2.4, max 3.8
- Toutes les mesures ont été faites avec le thermostat réglé sur "3"*

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Standard de corrosion: (Armoire, couvercle et cadre intérieurs et extérieurs) DIN 8985 DONNEES D'EXPEDITION

- Pays d'origine: Suède
- Poids à l'expédition: 83 kg
- Hauteur de l'emballage: 1310 mm x Largeur de l'emballage: 710 mm x Profondeur de l'emballage: 680 mm
- Volume de l'emballage: 0.64 m3
- Caisse en contreplaqué: oui
- Unité par conteneur 20 pieds: 36
- Unité par conteneur 40 pieds: 78
- Conteneur en cube hauteur 40 pieds: 102

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/3167-refrigerateur-a-vaccins-mixte-electricite-petrole-v110ke.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.