FICHE PRODUIT



Réfrigérateur à vaccins, mixte gaz-électricité V170GE

Référence : SOC-V170GE

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

AUTRES CARACTERISTIQUES du Réfrigérateur à vaccins, mixte gaz-électricité V170GE

- La contre-porte et les étagères sont spécialement conçues et adaptées au stockage des vaccins.
- Les modèles gaz/électricité sont réglables par thermostat.
- Les unités de refroidissement et l'isolation ne contiennent pas de substance HCFC nuisibles à l'environnement.
- Ils sont fabriqués en acier galvanisé inoxydable, supportant un degré élevé d'humidité.
- 100% en acier galvanisé:oui
- Compartiment vaccin avec serrure:oui
- Thermostat électrique:oui
- Thermostat au gaz: oui
- Décongélation, opération électrique: non automatique
- Type de brûleur: SIBIR LPG
- Allumage Piezo: oui
- Indicateur de flamme: oui
- Verrouillage alimentation carburant: oui

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Charnières portes réversibles: non
- Etagères: fils galvanisés et laqués
- Indicateur de niveau: oui

SPECIFICATIONS

- Capacité brute: 185 litres
- Capacité nette totale: 170 litres
- Capacité nette de stockage de vaccin: 55
- Capacité nette du congélateur: 47 litres ALIMENTATION/CONSOMMATION
- Pression d'admission du Propane: 30 mbar
- Tension standard, 50/60Hz: 230
- VCA: oui
- Alimentation max.: 300 grammes
- Consommation de gaz/24 heures:500 grammes
- Consommation électrique/24 heures:6.3KWh

CARACTERISTIQUES:

DIMENSIONS

- Hauteur: 1456 mm x Largeur: 592 mm x Profondeur: 623 mm
- Poids net: 68 kg PERFORMANCE SELON EPI E3/PROC/5(8 thermocouples)
- Opération stationnaire 32 ambiante(°Celsius): min 2.8, max 5.8 * 43 ambiante(°Celsius): min 1.5, max 5.8
- Congélation sécurisée du contenant réfrigérant * 32 ambiante(°Celsius): 3.6kg
- Durée de maintien * 32 ambiante(°Celsius): 3.02 heures Alternance jour/nuit * 32/15 ambiante(°Celsius): min 0.2, max 5.1
- Norme EPI: E3/RF.2

TESTS SUPPLEMENTAIRES

- Congélation maximale de contenants réfrigérants(3 lots): 7.2kg Tests à basse température ambiante, opération stationnaire à 15°C ambiante
- Toutes les mesures ont été faites avec le thermostat réglé sur "3"*

STANDARD DE CORROSION: (Armoire, couvercle et cadre intérieurs et extérieurs) DIN 8985

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

DONNEES D'EXPEDITION:

- Pays d'origine: Suède
- Poids à l'expédition: 96 kg
- Hauteur de l'emballage: 1530 mm x Largeur de l'emballage: 700 mm x Profondeur de l'emballage: 690 mm
- Volume de l'emballage: 0.74 m3
- Caisse en contreplaqué: oui
- Unité par conteneur 20 pieds: 35
- Unité par conteneur 40 pieds: 75
- Conteneur en cube hauteur 40 pieds: 75

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/3169-refrigerateur-a-vaccins-mixte-gaz-electricite-v170ge.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.