FICHE PRODUIT



Aiguille venoject KIMA quickfit - 25 x 0,8 mm - 21 g

Référence : TER-MN2125MQ

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Autres caractéristiques de l'Aiguille VENOJECT TERUMO Quickfit - 25 x 0,8mm - 21G:

- Aiguille de sécurité Quickfit avec fixation de type baïonnette sur porte-tubes spécifique Quickfit qui accroIt singulièrement la sécurité du prélèveur.

- Concept d'aiguille et de corps de prélèvement sécuritaire à clips.

- Corps de prélèvement Quickfit réutilisable.

- Facile d'utilisation. Biseau effilé, Minimisant l'altération des tissus et la libération de thromboplastine.

- Concept unique du triple biseau qui Pénètre le tissu avec une incision qui minimise le traumatisme.

- Equipée d'un "manchon" qui réduit le risque de contamination en obturant l'orifice distal de l'aiguille à chaque changement de tube.

- Paroi Ultra-mince qui permet un débit sanguin accru, grâce à un diamètre interne plus grand.

- Conditionnée dans un protecteur rigide tubulaire, muni d'une étiquette bague d'inviolabilité avec numéro de lot et date de péremption.

- Fiable et confortable.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Conditionnement par carton de 2000 aiguilles.
- Conditionnement minimum de vente: 100 aiguilles.

Conditionnement de vente : boite de Cent

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aiguilles-a-prelevement-multi/4328-aiguille-venoject-terumo-quickfit-25-x-0-8mm-21g.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.