

FICHE PRODUIT



Appareil de radiographie Mobile modèle SEMI-300HF 30 KW

Référence : SOC-SEMI-300HF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

COMPOSITION DU SYSTEME:

- Générateur haute tension
- Tube radiogène
- Pupitre de commande
- Centreur/diaphragme.
- Chariot.
- Statif porte tube.
- Jeu de câbles HT.

SPECIFICATION:

1- GENERATEUR DE RAYON X

- Microprocesseur haute fréquence.
- Puissance : 30kW.
- Fréquence : 40 kHz.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Gamme des KV : de 40 à 125 KV par pas de 1kV.
- Gamme des mA : de 50 à 300mA.
- Rectification de tension élevée
- Temps d'exposition : de 0,1 sec à 10,0 sec.
- 288 programmes anatomiques préréglés
- Indication des kV, mA, mAs, Temps
- Ecran LCD d'indication graphique
- Fonction d'auto-diagnostic de : charge, support, code d'erreur.
- Source d'alimentation d'énergie P.S.U (Power Supply Unit) incorporé : module de batterie pour l'utilisation de AC normal.
- Transformateur à haute tension rempli d'huile isolant .

2- TUBE RADIOGENE :

- Rotation de l'anode avec : 140 KHU
- Nombre de foyers : 02.
- Dimension des foyers : 0,1mm et 2 mm.
- Pente d'anode : 16°.

3- CONSOLE DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE :

- Clavier à touches sensibles recouverts d'une membrane permettant un nettoyage facile.
- Affichage : KV, mA, mAs, APR (programme anatomique), temps d'exposition et messages d'erreurs sur un grand écran LCD.

4- CHARIOT :

- 02 grandes roues à l'avant.
- 02 petites roues à l'arrière.
- Commande de frein au pied.
- Dimensions totale : Hauteur max 1900mm.: Longueur 1248mm: Largeur 731mm

5- ALIMENTATION ELECTRIQUE :

- Tension : monophasée 100/115/127/220/240 VAC plus ou moins 10%.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fréquence : 50 / 60 Hz.
- Mise à la terre : en conformité avec les normes et réglementations.

6- STATIF PORTE TUBE :

- Course verticale du tube : 120cm
- Verrouillage électromagnétique et manuel
- Course transversale du tube : 310mm manuelle.
- Rotation du tube : +180° / -180°.

OPTIONS :

- Possibilité d'application du tube E7252X de caractéristiques
- Rotation de l'anode avec une Capacité calorifique de : 300KHU
- 02 foyers de dimension : 0,6 / 1,2 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-mobile/5360-appareil-de-radiographie-mobile-modele-semi-300hf-30-kw.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com