FICHE PRODUIT



STUDENT Kit de base

Référence : SOC-3BU60011

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

STUDENT Kit de base

Kit de base pour les STUDENT Kits Mécanique et thermodynamique:

- Comprend une plaque de base robuste en matière plastique.
- Comprend un matériel de support en aluminium anodisé et d'autres composants utilisés tant en mécanique qu'en thermodynamique.
- Livré dans une boîte en matière plastique avec inserts en mousse et couvercle transparent.
- Livré avec un CD contenant des instructions détaillées.

L'ensemble comprend :

- 1 plaque de base.
- 2 pieds de support.
- 2 barres de support 360 mm.
- 1 barre de support 250 mm.
- 2 barres de support 100 mm.
- 2 doubles manchons à fente.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 clip Ø 8 mm.
- 1 clip Ø 22 mm.
- 1 clip Ø 27 mm.
- 1 gobelet 500 ml.
- 1 éprouvette.
- 1 tube en verre 50 mm.
- 1 tube en verre 250 mm.
- 1 tuyau en silicone 500 mm x Ø 6 mm.
- 4 g de glycérine.
- 1 CD contenant des instructions détaillées.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/promotions/5392-student-kit-de-base.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.