FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DP-8500

Référence : SOC-DP-8500

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'Echographe numérique Mindray modèle DP-8500

. Imagerie harmonique des tissus (THI), Imagerie spécifique des tissus (TSI)
. Usages divers : 9 transducteurs disponibles jusqu'à 6 fréquences
. Modes d'examen et logiciels de mesure complets : (OB/GYN, abdomen, petites parties du corps, cardiologie, urologie, orthopédie, vasculaire, seins, prostate, MSK, neurologie, peropératoire. Toutes les
fonctions de support sont définies par l'utilisateur
. Station: système de gestion des informations patient
. Images de deux sondes différentes affichées simultanément en mode 2B, permutation facile en appuyant sur une seule touche entre les deux images
. Touches programmables définies par l'utilisateur : stockage des images rapide en appuyant sur une seule touche vers un disque local ou une clé USB
. Affichage multilingue : (anglais, français, allemand, italien, russe, portuguais, espagnol et chinois)

Configuration standard

. Unité principale DP-8500
. Moniteur LCD de 15 pouces pour usage médical
. THI (Imagerie harmonique des tissus)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

. iStation? : système de gestion des informations patient
. Deux connecteurs de transducteur
. Capacité de stockage d'images standard de 400 M
. Logiciels de mesure et de calcul
. DVD-RW
. Ports USB, ports S-vidéo et VGA.

En option

. Transducteur vectoriel convexe électronique : 35C50EA (2/3,5/5/6/H4,6/H6 MHz)
. Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
. Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
. Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L53EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
. Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20EA (2/2,5/3,5/5 MHz)
. Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)
. Transducteur d'endocavité électronique : 65EC10EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)
. Transducteur vectoriel linéaire intrarectal électronique : 65EL60EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)
. Transducteur en T peropératoire électronique : 75LT38EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
. Module de stockage d'images massif de 320 G
. Supports guidés par aiguille
. DICOM 3.0
. Interrupteur au pied étanche

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/5445-systeme-d-imagerie-diagnostique-a-ultrasons-numerique-dp-8500.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.