FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (Moniteur foetal) F6 Gemellaire

Référence : SOC-F6

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Cardiotocographe (Monitoring fœtal) Gémellaire F6

- Imprimante thermique incorporée de haute résolution ,papier thermosensible universel de 150/152 mm.
- Capteur multi-crystaux de haute sensitivité et d'étanchéité.
- Technologie SOV (Signais Overlap Verification): éviter des signaux croisés pendant la surveillance des jumeaux.
- Mémoire interne pendant 24 heures.
- Détection automatique du mouvement foetal.
- Battérie Lithium rechargeable incorporée.
- Logiciel Insight pour la connection sur l'ordinateur.
- Possibilité de connection sur le système de surveillance centralisée.

Caractéristiques Physiques du Cardiotocographe (Monitoring fœtal) Gémellaire F6

- Dimensions : 347mm x 330mm x 126mm.

- Poids: environ 6 kg.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques techniques du Cardiotocographe (Monitoring fœtal) Gémellaire F6

- Ecran :10.2 pouces LCD couleur inclinable (ÉCRAN MANUEL) 35 heures d'historique des tracés enregistrés avec possibilité d'impression.

- Résolution:800x480 mm.

- Enregistrement: Vitesse 1, 2 ou 3 cm/min temps réel.

- Avancement rapide 25mmlsec (données stockées).

- Papier :1501152 mm, thermosensible.

Ultrason

- Technique : Ultrason doppler pulsé avec auto corrélation

- Fréquence répétition : 2 KHz

- Fréquence ultrason: l.OMHz±lO%

- Gamme RCF : 50bpm- 240bpm Résolution: 1bpm

- Précision : ±2 bpm

DECG

- Technique : technique de détection bit to bit

- Gamme : 30bpm - 240bpm (standard américain)

- 50bpm- 210bpm (standard international)

- Résolution : 1 bpm

- Précision: ±lbpm

- Impédance sortie: > lOM (Differentiel) Impédance sortie: > 20M (Mode Commun)

TOCO

- Gamme TOCO: 0-100 Relative(%) Résolution: 1%

- Mode zéro : Automatique et manuel Non-linéaire : 10%

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

PIU

- Gamme Pression : 0 - 100 mmHg Résolution : 1%

- Mode zéro : Automatic et manuel Non Linéaire : ±lmmHg

 - Mouvement Foetal Automatique (MFA)

- Technique : ultrason doppler pulsé Gamme: 0-100 (%)

- Résolution : 1%

Marquage

- Marquage manuel du mouvement fétal

Battérie

- Battérie Lithium rechargeable 14.8 V Autonomie : 2-4 hours

Interface du signal

- Interface réseau DB9 , interface RJ45

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/cardiotocographes/5485-cardiotocographe-monitoring-foetal-f6-gemellaire.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.