FICHE PRODUIT



Autoclave de paillasse classe B, 12 Litres, Modèle TANZO C12

Référence : SOC-TANZO-C12

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

AUTOCLAVE CLASSE B MODELE TANZO C12

- **Paramètres**

Modèle: TANZO C12

Tension：220V

Puissance：1400W

Dimensions de la chambre：φ190×320mm

Dimensions extérieure：435 × 606 × 392 mm

Dimensions du colis：660 × 525 × 495 mm

Poids Net：43kg

- **Avantages**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

1 . L’autoclave classe B Modèle TANZO C12 répond à la norme CE 13060. L’ouverture du réservoir d'eau par le dessus rend le lavage et le nettoyage de l’autoclave beaucoup plus pratique.

2. Cet autoclave est de Classe B standard avec aspiration et séchage sous vide en trois temps. La température résiduelle des instruments stérilisés est inférieure à 0,2%.

3. Le vide peut atteindre - 0,8 bar. L’autoclave classe B modèle TANZO C12 stérilise divers instruments emballés ou non, creux, ou solide de type A, des instruments avec multi-ouvertures ou des tuyaux. Il répand efficacement la vapeur d’eau saturée dans chaque zone de tous les instruments creux, comme les pièces à main, afin de garantir une stérilisation efficace et complète.

4. Il est entièrement contrôlé par ordinateur et doté d’un écran numérique lumineux. L'interface est conçue en panneau modulaire pour une utilisation facile.

5. Le test de BOWIE & DICK est installé dans l’autoclave de paillasse. Il mesure la pénétration de la vapeur d’eau

6. Générateur de vapeur puissant, rapide et autonome.

7. L’autoclave possède un test sous vide qui garanti son habilité à tester l’aspiration.

8. Autocommentaire du cycle de stérilisation

9. Plateau à instruments de grande capacité en acier inoxydable SU304

10. Serrure de sécurité et triple protection contre la surchauffe

11. Dispositif de nettoyage intégré

12. Fonction spéciale pour la création de coton médical et stérilisation des articles en caoutchouc

13. Aspect attrayant et bonne qualité

14. Panneau de commande à 4 boutons, si pratique.

15. Une mini-imprimante peut y être connectée pour la sauvegarde des informations du stérilisateur

16. Message d’avertissement, l’erreur est facile à analyser.

- **Spécifications techniques**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Classe de sterilisation	Classe B
Température de stérilisation	121°C, 134°C
Programme spécial	HIV, Programme de longue sterilization HBV
Système de séchage	Système de séchage sous vide
Affichage	Affichage à tube LED de haute luminosité
Système de test	Test de Bowie & Dick Test sous vide Test de Helix
Contrôle de précision	Température : 1°C Pression : 0,1bar
Données de stérilisation	Petite imprimante en option
Système de sécurité	Soupape de décharge Porte à fermeture manuelle Système de verrouillage à pression Protection contre la surcharge de pression ou de température Système d'alarme
Système d'approvisionnement en eau	Réservoir d'eau intégré, facile à nettoyer Cubage : 3.5 ou 4L
Porte-plateau	Porte-plateau à 5 rangées et 3 plateaux
Chambre	Acier inoxydable médical 304 Pression max. de travail: 2,3bar Pression min. de travail: -0,9bar Température max.: 145°C
Température d'opération	5 ~ 40°C
Bruit	< 50db
Consommation d'eau par cycle	0,16L ~ 0,18L

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-de-table/5501-autoclave-de-paillasse-classe-b-12-litres-modele-tanzo-c-12.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit








SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.