FICHE PRODUIT



Autoclave de paillasse (table) classe B, 18 Litres, Modèle TANZO C18

Référence : SOC-TANZO-C18

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Autoclave de paillasse (table) classe B, Modèle TANZO C18

Caractéristiques de l’autoclave de paillasse (table) classe B:

- Autoclave stérilisateur classe B
- De paillasse (table).
- Programmes entièrement automatiques.
- Commande simple et intuitive.
- Application : médical.
- Processus : de laboratoire.
- Capacité : 18 litres.

Spécification techniques de l'autoclave de paillasse (table) classe B:

Tension220V

Puissance1500W

Dimensions de la chambreΦ245×360

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Dimensions extérieure 435 × 606 × 392 mm

Dimensions du colis 500 × 633 × 495 mm

Poids Net 47kg

Normes et standards :

- Normes du dispositif médical MDD 93/42/EEC.
- Normes sur l'équipement sous pression PED 97/23/EC.
- Règles de sécurité pour appareils de mesure d’électricité, de contrôle et de laboratoire EN 61010-1.
- Exigences de sécurité pour appareils de mesure d’électricité, et pour le contrôle et l'utilisation en laboratoire, Exigences EMC EN 61010-2-040.
- Autoclave stérilisateur EN 13060.
- Appareil électrique pour mesure de control et utilisation en laboratoire.

Système de qualité :

- Systèmes de gestion de qualité, Exigences ISO 9001.
- Dispositif médical, Systèmes de gestion de qualité, Exigence à des fins réglementaires ISO 13485.

Certifications :

- Certifié ISO 9001 autorisé par TUV Rheinland
- Certifié ISO 13485 autorisé par TUV Rheinland
- Autoclave stérilisateur CE autorisé par TUV Rheinland
- Chambre de stérilisation CE autorisé par EURO CERT

Avantage de l’autoclave de paillasse (table) classe B:

- Filtre à air de haute densité, élimine l'impureté de l'air, et assure un retour d'air sec et pur.
- Dispose d'une pompe d'aspiration à deux têtes efficaces, fonctionnant à faible bruit, et d'une capacité d'aspiration pouvant atteindre -0.92Bar. La double tête assure l’équilibre pendant le travail et un état de vide stable dans la chambre
- Légère différence de chauffage circulaire de température. La mesure sécurisée de la pression et la résistance de l'autoclave le rend plus fiable. La boucle de chauffage en alliage protège

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

l’autoclave des dommages causés par le chauffage sans eau. Sa grande chambre facilite le nettoyage.

- Le système de commande flou original piloté par le générateur de vapeur, adopte le PWM (impulsion avec modulation), capable de distinguer la bonne variation de température fournit et d'ajuster les ondes modulées de manière correspondante, ce qui augmente la température à la même vitesse à chaque fois.
- La chambre est constituée d'une surface de verre violet en plaque de cuivre, plastifiée par l'extrusion sous une pression d'huile de 500 tonnes.
- Pompe à eau stable.
- Serrure de sécurité et triple protection contre la surchauffe
- Dispositif de nettoyage intégré
- Fonction spéciale pour les médicaments en coton et stérilisation des articles en caoutchouc
- Aspect attrayant et bonne qualité
- Panneau de commande à 4 boutons, si pratique.
- Une mini-imprimante peut y être connectée pour la sauvegarde des informations du stérilisateur
- Message d’avertissement, l’erreur est facile à analyser.
- Le test de BOWIE & DICK est installé dans l’autoclave de paillasse. Il mesure la pénétration de la vapeur d’eau
- Autocommentaire du cycle de stérilisation
- Générateur de vapeur indépendant et rapide
- Plateau à instruments de grande capacité en acier inox. SU304

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Classe de stérilisation	Classe B
Température de stérilisation	121°C, 134°C
Programme spécial	HIV, Programme de longue stérilisation HBV
Système de séchage	Système de séchage sous vide
Affichage	Affichage à tube LED de haute luminosité
Système de test	Test de Bowie & Dick Test sous vide Test de Helix
Contrôle de précision	Température : 1°C Pression : 0,1bar
Données de stérilisation	Petite imprimante en option
Système de sécurité	Soupape de décharge Porte à fermeture manuelle Système de verrouillage à pression Protection contre la surcharge de pression ou de température Système d'alarme
Système d'approvisionnement en eau	Réservoir d'eau intégré, facile à nettoyer Cubage : 3.5 ou 4L
Porte-plateau	Porte-plateau à 5 rangées et 3 plateaux
Chambre	Acier inoxydable médical 304 Pression max. de travail: 2,3bar Pression min. de travail: -0,9bar Température max.: 145°C
Température d'opération	5 ~ 40°C
Bruit	< 50db
Consommation d'eau par cycle	0,16L ~ 0,18L

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-de-table/5502-autoclave-de-paillasse-classe-b-18-litres-modele-tanzo-c-18.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit








SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.