FICHE PRODUIT



Autoclave de paillasse classe B, 23 Litres, Modèle TANZO C23

Référence : SOC-TANZO-C23

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

AUTOCLAVE DE PAILLASSE CLASSE B MODELE TANZO C23

L'autoclave de paillasse classe B Modèle TANZO C23 que vous propose **SOCIMED** est un excellent **stérilisateur** indispensable à la **stérilisation** de divers **instruments** emballés ou non, **creux**, ou solide de type A, des **instruments avec multi-ouvertures** ou des **tuyaux.**

Paramètres

- Model：ANGE TANZO C23
- Tension：220V
- Puissance：1700W
- Dimensions de la chambre：Φ 245×450 mm
- Dimensions extérieure：435×716×392 mm
- Dimensions du colis：500×743×437 mm
- Poids Net：53kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Avantages:

1 . L'**autoclave de table classe B Modèle TANZO C23** répond à la norme EN 13060. L'ouverture du réservoir d'eau par le dessus rend le lavage et le nettoyage de l'**autoclave** beaucoup plus pratique.

2. Cet **autoclave de table** est de **classe B** avec 3-fois le **pré-vide** qui précède la **stérilisation** et le **séchage sous vide**. La température résiduelle des instruments **stérilisés** est inférieure à 0,2%. , Les données de l'aspiration peuvent atteindre – 0,8bar, elles conviennent pour les divers **instruments**, y compris les **tuyaux** emballés, non emballés, pleins, creux, à ouvertures multiples et à encoches. L'**autoclave de paillasse** veille à ce que l'instrument soit complètement stérilisé.

3 . L'**autoclave classe B modèle TANZO C23** stérilise divers **instruments** emballés ou non, creux, ou solide de type A, des instruments avec multi-ouvertures ou des tuyaux.

4 . Il répand efficacement **la vapeur d'eau saturée** dans chaque zone de tous les **instruments creux**, comme les pièces à main, afin de garantir une stérilisation efficace.

5 . Il est entièrement contrôlé par microprocesseur et doté d'un écran numérique lumineux.

6 . L'interface est conçue en panneau modulaire pour une utilisation facile.

7 . Des programmes Test de Bowie & Dick, Test du vide, Test Hélix sont installés dans cet **autoclave classe B**.

8 . Générateur de vapeur puissant et autonome, plateaux de stérilisation de grande capacité.

9. Système flou contrôlé par microprocesseur et affichage numérique lumineux. L'interface est un panneau modulable qui facilite l'opération.

10. Le test de BOWIE & DICK est installé dans l'autoclave de paillasse. Il mesure la pénétration de la vapeur d'eau

11. Autocommentaire du cycle de stérilisation

12. Générateur de vapeur indépendant et rapide

13. Plateau à instruments de grande capacité en acier inox. SU304

14. Serrure de sécurité et triple protection contre la surchauffe

15. Dispositif de nettoyage intégré

16. Fonction spéciale pour les médicaments en coton et **stérilisation des articles en caoutchouc**

17. Aspect attrayant et bonne qualitée.

18. Panneau de commande à 4 boutons, si pratique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

19. **Une mini-imprimante** peut y être connectée pour la sauvegarde des informations du stérilisateur

20. Message d'avertissement, l'erreur est facile à analyser.

Spécificités techniques:

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Classe de stérilisation	Classe B
Température de stérilisation	121°C, 134°C
Programme spécial	HIV, Programme de longue stérilisation HBV
Système de séchage	Système de séchage sous vide
Affichage	Affichage à tube LED de haute luminosité
Système de test	Test de Bowie & Dick Test sous vide Test de Helix
Contrôle de précision	Température : 1°C Pression : 0,1bar
Données de stérilisation	Petite imprimante en option
Système de sécurité	Soupape de décharge Porte à fermeture manuelle Système de verrouillage à pression Protection contre la surcharge de pression ou de température Système d'alarme
Système d'approvisionnement en eau	Réservoir d'eau intégré, facile à nettoyer Cubage : 3.5 ou 4L
Porte-plateau	Porte-plateau à 5 rangées et 3 plateaux
Chambre	Acier inoxydable médical 304 Pression max. de travail: 2,3bar Pression min. de travail: -0,9bar Température max.: 145°C
Température d'opération	5 ~ 40°C
Bruit	< 50db
Consommation d'eau par cycle	0,16L ~ 0,18L

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-de-table/5503-autoclave-de-paillasse-classe-b-23-litres-modele-tanzo-c-23.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit








SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.