FICHE PRODUIT



Micropipettes à volume variable Acura manual 825

Référence : SRX-MSRA

Points forts

• delais : 1 semaine
• Garantie : 1

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Références et performances

Justesse (E%) : Précision (V%)
No. cat. – Vol. µl – Div. µl – Vol. min. – Vol. inter. – Vol. max. – Vol. min. – Vol. inter. – Vol. max. – Type d'embout
825.0002 – 0.1 - 2 – 0.002 – < 3.3% – < 1.5% – ultra 10 µL
825.0010 – 0.5 - 10 – 0.01 – < 1.2% – < 0.5% – ultra 10 µL
825.0010Y – 1 - 10 – 0.01 – < 2.5% – < 1.6% – < 0.7% – 200 µL
825.0020 – 2 - 20 – 0.02 – < 1.7% – < 1.1% – < 0.5% – 200 µL
825.0050 – 5 - 50 – 0.1 – < 1.0% – < 0.7% – < 0.4% – 200 µL
825.0100 – 10 - 100 – 0.1 – < 1.0% – < 0.6% – < 0.2% – 200 µL
825.0200 – 20 - 200 – 0.2 – < 0.6% – < 0.4% – < 0.2% – 200 µL
825.1000 – 100 - 1000 – 1 – < 0.5% – < 0.4% – < 0.2% – 1000 µL

Measures à [1] 0.5µL, [2] 1µL

Performances obtenues en mode direct avec de l'eau bi-distillée à une température constante (± 0.5°C) comprise entre 20 et 25 °C, selon la norme ISO 8655.

la micropipette SOCOREX ACURA 825(micro) est une micropipette à lecture digitale avec Fenêtre

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

d'affichage numérique située sur l'avant de l'instrument pour une visibilité permanente du volume (pour les réglages) permettant de vérifier à tout moment le volume réglé pendant le pipetage.

Réglage micromètrique du volume fiable effectué en douceur et avec précision grâce au bouton-poussoir rotatif avec son code de couleur.

Les butées d'encliquetage de précision et le capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume.

Ejection de l'embout en toute sécurité grâce à sa surface supérieure souple. Avec le système d'éjection JUSTIP.

réglable en hauteur (±4mm) et contrôlé par un crantage, qui permet d'utiliser un large choix d'embouts qui s'adapteront exactement sur le porte-cône de la pipette.

Ergonomiques, Légères, autoclavable à 121°C

Garantie 03 ANS.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/acura-manual/5814-micropipettes-a-volume-variable-acura-manual-825.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Garantie	1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,1-2µl, increment - 0,002 µl	SRX-MSRA2	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 - 1000 µl, increment - 1 µl	SRX-MSRA1ML	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 - 20 µl , increment - 0,02 µl	SRX-MSRA20	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, increment - 0,01 µl	SRX-MSRA10	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 - 100 µl, increment - 0,1 µl	SRX-MSRA100	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 200 µl , increment - 0,2 µl	SRX-MSRA200	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 - 50 µl, increment - 0,1 µl	SRX-MSRA50	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,5 - 10 µl , increment - 0,01 µl	SRX-MSRA10M	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.