FICHE PRODUIT



Système de purification eau Smart-N15UV 15LPH

Référence : SOC-Smart-N15UV

Points forts

- delais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du système d'ultra purification et de stérilisation de l'eau Smart-N15UV (15 LPH eau pure)

1. Notre système de purification d'eau Smart-N peut produire de l'eau ultra pure et de l'eau osmosée qui s'écoule à travers deux sorties séparées. Le débit de l'eau ultra pure de 18,2MΩ.cm peut atteindre 2,0L/min et pour l'eau osmosée de 0 à 20µs/cm peut atteindre 30L/hr.
2. Il adopte une technologie combinée de RO, photo-oxydation UV, stérilisation UV, désionisation et ultra-filtration.
3. Le système de purification de l'eau utilise quatre canaux capteur de résistivité pour le fonctionnement du système de surveillance et de variation de la qualité de l'eau.
4. L'utilisation de la cartouche de prétraitement brevetée contribue efficacement à prolonger la durée de vie de la cartouche RO.
5. La conception de restriction de débit garde la surface de membrane d'osmose humide afin de maximiser sa durée de vie.
6. Le système de purification d'eau Smart-N est intégré avec un oxydant UV 185nm et un stérilisateur UV 254nm.
7. Ce produit présente plusieurs types. UV et VF peuvent répondre aux exigences de faible niveau de TOC 1-5 ppb, UF et VF peuvent répondre aux exigences de faible taux d'endotoxines de moins de 0,001EU/ml.
8. Le système de purification de l'eau utilise un écran LCD interactif 8 lignes pour afficher le niveau

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

du réservoir d'eau, la conductivité, la résistivité, la température et la date.
9. L'alarme pour l'expiration de vie du filtre, la qualité de l'eau anormale et la pression de l'eau est disponible.
10. L'eau de mauvaise qualité est automatiquement recyclée jusqu'à ce qu'elle réponde à l'exigence souhaitée.
11. Le système de purification de l'eau contient un réservoir standard d'eau de 30 litres avec une pompe interne et un capteur à flotteur à 5 niveaux.
12. La stérilisation des pipelines et les logiciels applicables sont disponibles.
13. Le port de données RS232 permet l'envoie de données vers un PC ou une imprimante.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/systemes-de-purification-et-d-analyse-de-l-eau/6038-systeme-de-purification-eau-smart-n.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.