FICHE PRODUIT



Système de numérisation de table CR30-X

Référence : SOC-CR30-X

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

En tant que système de numérisation de table, le CR30-X distribué par SOCIMED ne fait aucun compromis en termes de qualité d'image.

Ce système lit les plaques-images à une résolution de 10 pixels/mm et utilise des cassettes spéciales avec puce mémoire intégrée permettant de stocker les données entrées lors de l'identification.

Le CR30-X fournit une qualité d'image sans compromis.

Avec une résolution spatiale de 10 pixels/mm, le traitement de l'image Musica² et une lecture rapide de la plaque, le CR30-X associe haute qualité et débit élevé.

Il supporte tous les formats de cassettes y compris le 15x30 dédié au panoramique dentaire.

Très complet le numériseur CR 30-X peut être installé dans n'importe quel endroit.

Il est conçu pour une facilité d'utilisation, un traitement optimal et utilise des cassettes que l'ont insèrent à l'horizontal grâce à son meuble d'intégration sur roulettes, le CR 30-X requiert un minimum d'espace.

Mobile, il peut également être installé dans différents types de véhicules.Le CR 30-X offre une solution idéale pour tout environnement privé et décentralisé, y compris les services hospitaliers décentralisés.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

En fonction de sa configuration, le CR 30-X peut couvrir les applications suivantes : l'orthopédie, la chiropractie, les soins dentaires, les applications militaires et vétérinaires.

L'installation du numériseur CR 30-X peut être réalisé en une seule journée, sa technologie LED spéciale nécessite peu d'électricité, ce qui permet de réduire le coût de fonctionnement.

L'absence de travaux d'électricité avant la mise en place limite les coûts et simplifie l'installation.

Avec sa conception modulaire, le numériseur CR 30-X est plus rapide, plus facile et plus économique.

Ses fonctionnalités et son débit élevé permettent d'optimiser le flux de travail pendant toute la durée de l'examen.

Conçu pour permettre une intégration aisée dans le flux de travail, le CR 30-X utilise des protocoles DICOM pour toutes les étapes de l'examen, depuis l'identification jusqu'au stockage des image dès l'enregistrement des patients dans le RIS.

GENERALITES

Type de numériseur

• Débit:

35 x 43 cm (14 x 17 ") = env. 60 plaques / heure

24 x 30 cm (9,5 x 12 po) = env. 71 plaques / heure

18 x 24 cm (7 x 9,5 po) = env. 76 plaques / heure

15 x 30 cm (6 x 12 po) = env. 82 plaques / heure

Affichage

• indicateur LED

• Situation et messages d'erreur sur le moniteur PC externe

Résolution en niveaux de gris

• Acquisition de données: 20 bits / pixel

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

• Sortie de processeur: 16 bits / pixel

Dimensions et poids

• (W x H x D): 693 x 701 x 464 mm (27,2 x 27,6 x 18,2 ")

Profondeur avec bac d'entrée: 769 mm (30,3 ")

• Poids: env.98 kg (£ 216,05)

Puissance

• 220 à 240 V/50-60 Hz

Veille 120W, 320W max, fusible 16A

• 120V/60Hz (USA) veille 120W, 320W max, 15A fusible

• 100V/60Hz (Japon)

Veille 120W, 320W max, 15A fusible

Exigences minimales

CR • MD 4.0T Cassette général

CR • MD 4,0 Plate général

• NX

Les conditions environnementales

• **T**empérature: 15 - 30 ° C (59 - 86 ° F)

• Humidité: 15 - 80% HR

• Les champs magnétiques: max.3,8 µT en conformité avec

EN 61000-4-8: niveau 2

• Taux de variation de la température: 0,5 ° C / minute (0,9 ° F)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Effets sur l'environnement

• Bruit: max.65 dB (A)

• Dissipation thermique: 120 W en veille, max.320 W

SÉCURITÉ

Approbations

• UL, cUL, CE

Informations relatives au transport

• Température: -25 à +55 ° C (-4 à 131 ° F),

-25 ° C à max.72 heures, +55 ° C pendant max.96 heures

• Humidité: humidité relative 5 - 95%

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/systemes-de-numerisation/6062-systeme-de-numerisation-de-table-cr30-x.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.