FICHE PRODUIT



Bistouri électrique 300W Modèle HV-300A

Référence : SOC-GEU-251056

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques générales:

Fuite en haute fréquence
Bipolaire : moins de 60 mA
Monopolaire : moins de 150 mA

Fuite en basse fréquence
Courant de source, câbles patients, Toutes les sorties sont liées
Polarité normale, masse du châssis < 10 µA
Polarité normale, discontinuité à la masse < 50 µA
Polarité inverse, discontinuité à la masse < 50 µA
Courant absorbé, 140 V appliqué, Toutes les entrées < 50 µA

Indicateurs d’alimentation
Concorde avec la puissance réelle en valeur nominale à + ou - 20% ou 5W, qui peut être supérieure, Dossage error moniteur.

Caractéristiques uniques du bistouri électrique HV-300:

Amélioration des performances aux paramètres de puissance inférieure minimise le risque d'endommager les tissus et de stimulation neuromusculaire.

Facile à manipuler, Système de rapport coût-efficacité lorsque la performance est requise et le prix

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

est d'égale préoccupation.

Quatre modes de coupure offrant aux chirurgiens une variété de choix : coupure simple pour un nettoyage, coupure précise, combinaison 1, 2, 3, de coupure avec hémostase.

Deux modes de coagulation : « Fulgurate » pour les besoins de coagulation à basse tension, « Spray » pour la coagulation de grandes surfaces de tissus avec nécroses superficielles.

Deux modèles bipolaires : coupure et coagulation bipolaire : avec un électrode actif, forme un circuit confiné pour réaliser la chirurgie ; minimise l'endommagement des tissus en limitant la quantité de tissus concernés par le circuit electrochirurgical.

Système versatile compatible uniquement avec d'autres, incluant : prise de coupure sous l'eau (endo cut socket), système de coagulation HV argon, système optimale d'évacuation de la fumée-Nettoyage de l'air dans la zone d'opération.

Spécifications techniques:

Coupe mono

- Coupe pure (300W)
- Mélange 1 (250W)
- Mélange 2 (200W)
- Mélange 3 (150W)

Mono Coag

- Coagulation fulgurante (120W)
- Coagulation par pulvérisation (100W)

Bipolaire

- Coupe bipolaire (70W)
- Coagulation bipolaire (70W)

Accessoires standard

1 Fiche du câble d'alimentation

2 Crayon ESU à usage unique

3 Plaque ESU à usage unique

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

4 Câble de plaque réutilisable

5 Pédale à deux boutons

6 Pince bipolaire réutilisable

7 Câble bipolaire réutilisable

Colisage :

Dim : 41cmx32cmx14cm

Emballage : 53cm x43cm x27cm ;

Poids : 13KG

Champ d'application :

Applicable en chirurgie générale, chirurgie thoracique, orthopédie, obstétrique et gynécologie, chirurgie urologique, chirurgie cérébrale, microchirurgie, chirurgie ENT, etc.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/bistouris-electriques/6181-bistouri-electrique-hv-300a.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.