FICHE PRODUIT



Bistouri électrique 300W à Ecran LCD Modèle HV-300A

Référence : SOC-GEU-251060

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fuite en haute fréquence
Bipolaire : moins de 60 mA
Monopolaire : moins de 150 mA

Fuite en basse fréquence
Courant de source, câbles patients, Toutes les sorties sont liées
Polarité normale, masse du châssis < 10 µA
Polarité normale, discontinuité à la masse < 50 µA
Polarité inverse, discontinuité à la masse < 50 µA
Courant absorbé, 140 V appliqué, Toutes les entrées < 50 µA

Indicateurs d'alimentation:
Concorde avec la puissance réelle en valeur nominale à + ou - 20% ou 5W, qui peut être supérieure, Dossage error moniteur.

Caractéristiques uniques du bistouri électrique HV-300A

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Amélioration des performances aux paramètres de puissance inférieure minimise le risque d'endommager les tissus et de stimulation neuromusculaire.

Facile à manipuler, Système de rapport coût-efficacité lorsque la performance est requise et le prix est d'égale préoccupation.

Quatre modes de coupure offrant aux chirurgiens une variété de choix : coupure simple pour nettoyage, coupure précise, combinaison 1, 2, 3, pour coupure avec hémostase.

Deux modes de coagulation : « Fulgurate » pour des besoins de coagulation à basse tension et « Spray » pour la coagulation de grandes surfaces de tissus avec nécroses supercielles.

Deux modèles bipolaires :
Coupure et coagulation bipolaires : avec une électrode active, forme un circuit confiné pour réaliser la chirurgie ; minimise l'endommagement des tissus en limitant la quantité de tissus concernés par le circuit electrochirurgical.

Système versatile compatible uniquement avec d'autres, incluant : prise de coupure sous l'eau (endo cut socket), système de coagulation HV argon, système optimale d'évacuation de la fumée-Nettoyage de l'air dans la zone d'opération.

Spécifications techniques:

Fréquences de sortie : 540 Khz
Tension de la ligne : 110V/220V
Fréquence de la ligne : 50/60 Kz

Poids et dimensions:

Hauteur : 14 cm
Largeur : 32 cm
Longueur : 41 cm
Poids : < 8,5 Kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/bistouris-electriques/6185-bistouri-electrique-hv-300a-lcd.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.