FICHE PRODUIT



Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel Auto

Référence : SOC-KRM-201020

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel Auto

Thérapie automatique intelligente à deux niveaux

Le déclenchement à la sensibilité réglable augmente la conformité avec le patient, et rend l'appareil utile pour différents groupes de patients. Le déclenchement de l’inspiration est réglable à un débit de 2 l/min à 20 l/min. Pour augmenter la synchronisation périphérique-patient, les courbes de changement de pression IPAP-PEP et PEP-IPAP peuvent être arrondies à 5 étapes. Ce paramètre améliore le confort du patient et ainsi, il augmente la synchronisation.

Mode 1 – support automatique de pression à deux niveaux :

Ce mode démarre avec le EPAP minimum, le IPAP maximum, assistance pression, les Ti Min et Ti Max sont définis par le médecin. Le périphérique titre automatique la pression IPAP et définit le EPAP selon les paramètres fixes de support de pression (IPAP – EPAP) alors , il y’a une différence constante de pression entre le IPAP et le EPAP. Le périphérique réagit en cas d’apnée, ronflement, l’hypopnée, et au RERA (Effort respiratoire lié au réveil).

Mode2 – support automatique de pression variable à deux niveaux :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Ce mode démarre avec le minimum d'EPAP, le maximum d'IPAP, le support de pression, le minimum de support de pression, le maximum de support de pression, le Ti min et Ti max, définit par le médecin. Le périphérique titre automatiquement les pressions IPAP et EPAP. Il y a donc une modification de la pression. Le périphérique réagit en cas d'apnée, ronflement, l'hypopnée, et à la limitation de débit (RERA).

Spécifications techniques de l' Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel Auto, Modèle SleepOne Bilevel Auto :

- Modes disponibles : CPAP, Bilevel Auto Fixed PS, Bilevel Auto Variable PS
- Déclenchement de l'inspiration : 2 l/min – 20 l/min réglable
- Déclenchement de l'expiration : Débit inspire %10 – %60
- Ratio I / E : 1:0.5 à 1:4.0
- Arrondis IPAP : 0 – 5
- Arrondis EPAP : 0 – 5
- Réglage de l'altitude : Automatique
- Dimensions (Longueur x profondeur x hauteur) : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1.29 Kg
- Consommation en énergie : 65 Watt
- Tension : 100 - 230 V AC
- Garantie : 2 ans
- Logiciel de rapport : SleepOne, TrackPro
- Activation / Désactivation automatique : Oui

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/6265-respirateurs-de-reanimation-modele-sleepone-bilevel-auto.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.