FICHE PRODUIT



# Agitateur rotatif numérique LCD, MX-RD-Pro

Référence : SOC-DGL-151017

### Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

## Description du produit

### l'Agitateur rotatif numérique LCD, MX-RD-Pro

**l'Agitateur rotatif numérique LCD MX-RD-PRO** permet de mélanger délicatement mais efficacement des échantillons biologiques dans des microtubes de 1,5 ml à 50 ml. Il est utilisé dans diverses applications, notamment les précipitations immunitaires, la prévention de la coagulation du sang, le diagnostic du latex, etc. Comprend 8 porte-tubes de 50ml, 110-220V, 50 / 60Hz, une prise E-U. le LCD affiche la vitesse et la minuterie, Action de rotation circulaire donnant un mélange doux mais efficace et Plage de vitesse réglable de 10 à 70 tr / min,Angle de mélange réglable entre 0 et 90 °. Et Un disque porte-tube de 50 ml x 8 inclus. Une grande variété de porte-tubes est également disponible.

**Caractéristiques de l'Agitateur rotatif numérique LCD, MX-RD-Pro: -**

-L’agitateur rotatif est livré avec un type de disque-Control numérique de la vitesse, et procédures précises-Affichage LCD du minuteur-Fin-de-fin ou action de roulement, permet d’obtenir un

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

mélange doux mais efficace-Gamme de vitesse réglable de 10 à 70 rpm-Angle de mixage réglable entre 0° et 90°-Utilisé avec une grande variété d'accessoires-Fonctionnement continu et minuterie silencieuse

| | **MX-RD-Pro** |
|---|---|
| Tension (V AC) | 100- 240 |
| Fréquence (Hz) | 50 / 60 |
| Alimentation (W) | 40 |
| Type de moteur | Moteur à courant continu |
| Angle d'inclinaison (°) | 0 - 90 |
| Gamme de vitesse (rpm) | 10 - 70 |
| Affichage de la vitesse | LCD |
| Minuteur | oui |
| Affichage du minuteur | LCD |
| Plage de réglage du temps (min) | 1 – 1 199 |
| Type de fonctionnement | Continu / temporisé |
| Dimensions | 510 x 190 x 260 |
| Poids (Kg) | 8 |
| Température ambiante admissible (°C) | 5 - 40 |
| Humidité relative admissible | 80 % |
| Classe de protection DIN EN60529 | IP 21 |

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

**Garantie** Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.


## Page produit

https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/6274-agitateur-rotatif-numerique-lcd-mx-rd-pro.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |
| Garantie | 1 |

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.