FICHE PRODUIT



Agitateur magnétique numérique chauffant LCD avec minuteur, MS-H-ProT

Référence : SOC-DGL-151034

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Agitateur magnétique numérique chauffant LCD avec minuteur, MS-H-ProT:

- Chauffage et mélange sécurisé

- Conforme aux normes internationales de sécurité et réglémentations

- Aucune maintenance requise pour le moteur à courant continu sans balai et explosion insonorisées.

- Boîtier en alliage d’aluminium entièrement fermé possède une haute classe de protection IP (IP42)

- Haut du formulaire

- Le capteur de température se compose de deux circuits de sécurité indépendants, qui éteint le chauffage en cas de surchauffe

- Bas du formulaire

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- une alerte indique sur l'écran « HOT » pour éviter les brûlures, même s'il est éteint.

- Température précise et contrôle de vitesse

- Température supérieure à 340°C.

- Capteur de température intégré PT1000 pour un contrôle précis de la température. Contrôle de la précision de + ou – 2°C.

- Excellent contrôle de précision du chauffage sur la plaque de travail : + ou – 1 (< 100°C), + ou – 1% (> 100°C).

- Contrôle électronique de la vitesse, la vitesse maximale est de 1 500 rpm.

- Commode

- La minuterie numérique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglée de 1min à 99h 59min. Lorsque la durée réglée s'est écoulée, l'opération s’arrête.

- Affichage LCD rétroéclairé des température cible et réelle et de la vitesse

- Identifie automatiquement le capteur de température PT1000 et transfère au mode de fonctionnement du capteur PT1000.

- Haut du formulaire

- La plaque chauffante en acier inoxydable avec un revêtement en céramique permet le transfert immédiat de la chaleur pour des temps de chauffe rapides, la résistance aux produits chimiques et la résistance aux rayures.

- Quantité max. d’agitation : 20 L.

- Le PC peut contrôler et documenter tous les paramètres via la sortie RS232.

- Bas du formulaire

- utilisable avec une large gamme d’accessoires.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6292-agitateur-magnetique-numerique-chauffant-lcd-avec-minuteur-ms-h-prot.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.