FICHE PRODUIT



Agitateur magnétique chauffant classique, MS-H-S

Référence : SOC-DGL-151035

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Agitateur magnétique chauffant classique, MS-H-S

L'agitateur magnétique chauffant MS-H-S, DLAB®, est **l'appareil parfait pour les manipulations dans les secteurs de la synthèse chimique**, de l'analyse physique et chimique et des produits biopharmaceutiques. Conforme aux normes de sécurité, **il garantit une agitation jusqu'à 1500 tours/min et un chauffage jusqu'à 340 °C**.

Ce matériel de laboratoire est doté d'un moteur sans brosse, qui possède une protection contre les explosions. Et ses circuits de sécurité assurent une protection contre la surchauffe. Pour plus de sécurité, un avertissement "HOT" s'affiche lorsque la température de la plaque dépasse 50°C, même lorsque le chauffage est éteint.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques de l'Agitateur magnétique chauffant classique, MS-H-S:

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

	MS-H-S
Dimensions de la plaque de travail (mm)	Ø : 135 (5 pouces)
Matière de plaque de chauffante	Plaque chauffante en acier inoxydable avec revêtement en céramique
Type de moteur	Moteur sans balai à courant continu
Puissance absorbée du moteur (W)	18
Puissance débitée du moteur (W)	10
Puissance (W)	530
Tension (V AC)	200 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Positions d’agitation	1
Quantité max d’agitation (H2o), L	20
Longueur max. barre magnétique d’agitation (L x Ø) (mm)	80
Intervalles de vitesse (rpm)	0 – 1 500
Affichage de la vitesse	Echelle
Résolution d’affichage de la vitesse (rpm)	-
Puissance de sortie du chauffage (W)	500
Intervalle de la température de chauffage (°C)	RT – 340
Précision régulation température de la plaque de travail [°C]	-
Température de sécurité (°C)	350
Affichage de la température	Echelle
Précision d’affichage de la température (°C)	-
Capteur externe de température	N / A
Contrôle de la précision avec le capteur externe de température PT1000 (+ ou - °C)	-

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

	MS-H-S
Alarme de chauffe (°C)	N / A
Sortie RS232	N / A
Classe de protection DIN EN60529	IP 42
Dimensions (mm)	160 x 280 x 85
Poids (Kg)	2,8
Température de fonctionnement (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6293-agitateur-magnetique-chauffant-classique-ms-h-s.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.