FICHE PRODUIT

Lampe de stérilisation à ultraviolets UV-C, Modèle YL-50B (S-50 Type B)

Référence : SOC-MDS-101114

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Fonction : stérilisation de l'intégralité de l'espace.

Dans toute zone ayant besoin d'être stérilisée, la lampe UV de YL-50B de haute efficacité est applicable pour mener la stérilisation après la libération de l'espace par les individus. Il peut éliminer les bactéries, les moisissures et autres micro-organismes présents dans l'intégralité de l'espace, comme dans l'air ou sur la surface de tous les outils, les murs et les instruments.

Lieux d’application : hôpital, école, jardin d’enfants, centre de retraite, laboratoire, hôpital vétérinaire, hôtel…

Caractéristiques :

1. Système de contrôle par microprocesseur

- Première Protection pour les opérateurs - 3-minutes de retard à l'amorçage.

- Deuxième Protection pour les opérateurs - 1 minute avant de démarrer, l'alarme fera des buzz en continu.

- 15 Secondes avant la fin de la stérilisation, l'alarme fera des buzz en continu.

- Paramétrage des chiffres - Pour afficher le temps de stérilisation

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Chaque lampe UV possède un jeu de mémoire pour surveiller le nombre d'heure d'utilisation de la lampe. Une fois que le temps aura atteint 8 000 heures, le voyant lumineux s'allumera. (Cela signifie qu'il est temps de changer la lampe).

2. Utilisation des lampes UV Philips (5 pièces de TUV PL-L 18W)

- Radiations UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UVC) pour la désinfection.

- La protection du revêtement intérieur garantit presque la production constante d'UV pendant toute la durée de vie de la lampe.

- Valeurs de l'irradiance TUV PL-L 18W à une distance de 1,00 mètre, 51 µW/cm².

3. Utilise 5 pièces de ballast électronique

- L'efficacité énergétique classés EEI□A2 avec facteur de puissance 0,95 □0.98 qui garantit l'économie d'énergie.

- Respectueux de l'environnement, composants conformes à la directive RoHS.

- Protection contre les courts-circuits/ sécurité pour circuit ouvert.

- Protection auto-coupure pour lampe en fin de vie/Auto-redéfinition après remplacement de lampe défectueuse.

- Méthode de démarrage à chaud en 1 sec afin d'élargir la durée de fonctionnement des lampes.

4. Fabriqué en acier inoxydable, avec apparence esthétique et durabilité

Surface stérilisée:

- 0 - 16,55 m^2 : 30 minutes
- 17 - 33 m^2 : 90 minutes
- 33,2 - 66 m^2 : 180 minutes
- 66,3 - 99 m^2 : 300 minutes

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Description spécifique	
Puissance	110 – 240 V
Consommation d'énergie	100 W
Dimensions extérieures	300 (L) x 210 (W) x 500 (H) mm
Lampe à UV	5 pièces de TUV-18
Cycle de vie de la lampe	8 000 heures
Poids de l’appareil	5 kgs

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/6381-lampe-de-sterilisation-a-ultraviolets-modele-yl-50b-s-50-type-b.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.