FICHE PRODUIT

Lampe de stérilisation à ultraviolets UV-C, Modèle YL-10B (S-10 Type (55W))

Référence : SOC-MDS-101116

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Fonction : stérilisation de l'intégralité de l'espace.

Dans toute zone ayant besoin d'être stérilisée, la lampe UV de YL-10B de haute efficacité est applicable pour mener la stérilisation après la libération de l'espace par les individus. Il peut éliminer les bactéries, les moisissures et autres micro-organismes présents dans l'intégralité de l'espace, comme dans l'air ou sur la surface de tous les outils, les murs et les instruments.

Lieux d'application : hôpital, école, jardin d'enfants, centre de retraite, laboratoire, hôpital vétérinaire, hôtel…

Caractéristiques :

1. Système de contrôle de temporisation électronique

- Le temps de stérilisation le plus long réglable sur le minuteur électronique est de 6 heures.

2. Utilisation des lampes UV Philips (1 pièce de TUV PL-L 55W)

- Radiations UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UVC) pour la désinfection.

- La protection du revêtement intérieur garantit presque la production constante d'UV pendant toute la durée de vie de la lampe.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Valeurs de l’irradiance TUV PL-L 55W à une distance de 1,00 mètre, 156 µW/cm².

3. Utilise 1 pièce de ballast électronique

- L'efficacité énergétique classés EEI□A2 avec facteur de puissance 0,95 □0.98 qui garantit l’économie d'énergie.

- Respectueux de l'environnement, composants conformes à la directive RoHS.

- Protection contre les courts-circuits/ sécurité pour circuit ouvert.

- Protection auto-coupure pour lampe en fin de vie/Auto-redéfinition après remplacement de lampe défectueuse.

- Méthode de démarrage à chaud en 1 sec afin d’élargir la durée de fonctionnement des lampes.

4. Fabriqué en acier inoxydable, avec apparence esthétique et durabilité

5. De petite taille et poids léger

6. La télécommande à distance sans fil en option lors de l’achat

Surface stérilisée:

- 0 - 16,55 m^2 : 30 minutes
- 17 - 33 m^2 : 5 heures

Description spécifique	
Puissance	110 – 240 V
Consommation d'énergie	55 W
Dimensions extérieures	260 (L) x 140 (W) x 560 (H) mm
Lampe à UV	1 pièce de TUV-36
Cycle de vie de la lampe	8 000 heures
Poids de l’appareil	1,8 kgs

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/6383-lampe-de-sterilisation-a-ultraviolets-modele-yl-10b-s-10-type-55w.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.