FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse à basse vitesse, Modèle TD5

Référence : SOC-YGT-TD5

Points forts

- delais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques :

1. Contrôlé par microprocesseur, affichage numérique, écran tactile, les paramètres de fonctionnement peuvent être édités et modifiés pour afficher d'autres paramètres de fonctionnement et le RCF.
2. Moteur sans balai avec une construction simple, performances plus fiables, longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
3. Verrouillage électrique du couvercle, ultra rapide, protection contre la surchauffe et protection contre le déséquilibre. La structure de la centrifugeuse est faite d’acier de haute qualité, sûr et fiable.
4. Les adaptateurs sont disponibles par expérience requise.
5. Couvercle en acier à 3 niveaux de protection, sûr et fiable.
6. Marquage CE, ISO 9001 & ISO 13485 approuvé.

Paramètres techniques du TD5 :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Vitesse max	**5 000 tr/min**	**RCF max**	**4420xg**
Volume max	4 x 250 ml	Bruit	< ou = 58DBA
Minuteur	1 – 99 min	Poids net	35 Kg
Dimensions (HxDxW)	568x400x320 mm	Alimentation électrique	AC 220V, 50Hz, 5A
Précision de la vitesse	+ ou – 20 tr/min	Emballage	Box en carton

Rotor pour le TD5 :

No	Type	Vitesse max (tr/min)	Max volume (ml)	RCF max (g)
TD5	Centrifugeuse à bass vitesse	5000 tr/min	4 x 250 ml	4420
No.30569	Rotor pivotant	4000	4 x 250 ml (cuvette circulaire)	2880
Correspond à l'adaptateur 40401-40408				
No.30568	Rotor pivotant	4000	4 x 250 ml (cuvette carrée)	2830
	Godets correspondants à la structure du rotor pivotant	5000	4 x 50 ml	4420
			4 x 100 ml	
		4000	8 x 50 ml	2950
			16 x 15 ml	
			24 x 15 ml	
		4000	24 x10/7 ml, tube d'évacuation	2580
			16 x 10 ml, tube d'évacuation	2580

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

No	Modèle	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF max (g)
31377	Godets correspondants à la structure du rotor pivotant	5000	32 x 10 ml, tube d'évacuation	2580
			32 x 7 ml, adaptateur du tube d'évacuation	2580
			32 x 5 ml, adaptateur du tube d'évacuation	2580
			24 x 10 ml, tube d'évacuation	2580
			24 x 7 ml, adaptateur du tube d'évacuation	2580
			24 x 5 ml, adaptateur du tube d'évacuation	2580
			16 x 10 ml, tube d'évacuation	2580
			16 x 7 ml, adaptateur du tube d'évacuation	2580
			16 x 5 ml, adaptateur du tube d'évacuation	2580
31376	Rotor à microplaques	4000	6 x 48 puits	2300
			4 x 96 puits	2490
30638	Rotor angulaire	5000	6 x 15 ml	2540
30607	Rotor angulaire	5000	12 x 15 ml	3080
30639	Rotor angulaire	5000	24 x 15 ml	3500
30640	Rotor angulaire	5000	4 x 50 ml	2520
30611	Rotor angulaire	5000	6 x 50 ml	2850
30641	Rotor angulaire	5000	12 x 50 ml	3860
30613	Rotor angulaire	5000	4 x 100ml	2630
30614	Rotor angulaire	5000	6 x 100 ml	3130
30642	Rotor angulaire	4000	12 x 100 ml	2970

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/6392-centrifugeuse-de-paillasse-a-basse-vitesse-modele-td5.html

Caractéristiques


Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit













SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.