FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse à basse vitesse, Modèle TD5A

Référence : SOC-YGT-TD5A

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques :

1. Moteur sans balai avec une construction simple, performances plus fiables, longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
2. Verrouillage électrique automatique du couvercle, ultra rapide, protection contre la surchauffe et protection contre le déséquilibre. La structure de la centrifugeuse est faite d’acier de haute qualité, sûr et fiable.
3. Le rotor est relié à la broche par un manchon conique spécialisé, chargement simple et rapide, aucune direction, sûr et fiable.
4. Contrôlé par microprocesseur, TD5A avec affichage numérique indiquant la vitesse, le temps, le RCF en plein fonctionnement, augmentation et diminution rapide de la vitesse, fonctionnement simplement.
5. 10 Types de programmes stockés dans la mémoire, 10 sortes d'accélération et de décélération à votre choix.
6. 3 phases afin d’obtenir le résultat idéal de centrifugation.

Paramètres techniques du TD5A :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Vitesse max	**5 000 tr/min**	**RCF max**	**4730xg**
Volume max	4 x 300 ml (250 bouteilles)	Bruit	< ou = 58DBA
Minuteur	0 – 99 min	Poids net	52 Kg
Dimensions (HxDxW)	621x450x360 mm	Alimentation électrique	AC 220V, 50Hz, 10A
Précision de la vitesse	+ ou – 20 tr/min	Emballage	Box en bois

Rotors pour le TD5A :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

No	Type	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF maw (g)
Structure principale du TD5A	Centrifugeuse à basse vitesse	5000 tr/min	4 x 300 ml (250 bouteilles)	4730
No.31392	Rotor pivotant	4000	4 x 300 ml (cuvette circulaire)	2920
	Adaptateur pour cuvette circulaire de 300 ml			
No.30570	Rotor pivotant	4000	4 x 300 ml (cuvette carrée)	2920
	Adaptateur pour cuvette carrée de 300 ml			
31377	Godets correspondants à la structure du rotor pivotant	5000	4 x 50 ml	4730
			4 x 10 ml	
		4000	8 x 100 ml	3020
			8 x 50 ml	3200
			16 x 15 ml	3200
			24 x 15 ml	3200
		4000	24 x 10/7 ml, tub d’évacuation	2580
			16 x 10 ml, tube d’évacuation	2580

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

No.	Modèle	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF max (g)
31377	Godets correspondants à la structure du rotor pivotant	4000	32 x 10 ml, tube d'évacuation	2790
			32 x 7 ml, adaptateur du tube d'évacuation	
			32 x 5 ml, adaptateur du tube d'évacuation	
			48 x 10 ml, tube d'évacuation	2480
			48 x 7 ml, tube d'évacuation	2760
			48 x 5 ml, tube d'évacuation	2880
			72 x 10 ml, tube d'évacuation	2840
			88 x 7 ml, tube d'évacuation	3140
			88 x 5 ml, tube d'évacuation	3140

31376	**Rotor à microplaques**	**4000**	**6 x 48 puits**	**2300**
			8 x 96 puits	2490
30638	Rotor angulaire	5000	6 x 15 ml	2540
30607	Rotor angulaire	5000	12 x 15 ml	3080
30639	Rotor angulaire	5000	24 x 15 ml	3500
30640	Rotor angulaire	5000	4 x 50 ml	2520
30611	Rotor angulaire	5000	6 x 50 ml	2850
30641	Rotor angulaire	5000	12 x 50 ml	3860
30613	Rotor angulaire	5000	4 x 100 ml	2630
30614	Rotor angulaire	5000	6 x 100 ml	3130
30642	Rotor angulaire	4000	12 x 100 ml	2970

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/6393-centrifugeuse-de-paillasse-a-basse-vitesse-modele-td5a.html

Caractéristiques


Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit













SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.