FICHE PRODUIT



Distillateurs d'eau, 4 L/H, Modèle 704200

Référence : SOC-PB-704200

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

En ARRET DE PRODUCTION

Distillateurs d’eau, 4 L/H, Modèle 704200

Caractéristiques des distillateurs d'eau, Modèle 704200

Le distillateur d’eau est composé d’une base métallique recouverte de résine d’époxy et d’un élément chauffant en acier inoxydable. Cette base se joint à un condenseur en verre borosilicaté avec un dispositif de verrouillage sous pression d'origine.

Le dispositif de sécurité protège le distillateur d’eau en cas de panne d’alimentation d’eau. Facile à démonter pour le nettoyage.

Fonctionnement entièrement automatique et production continue. Le distillateur d’eau est composé d’une base métallique recouverte de résine d’époxy et d’un élément chauffant en acier inoxydable. Cette base se joint à un condenseur en verre borosilicaté avec un dispositif de verrouillage sous pression d'origine. Le dispositif de sécurité protège le distillateur d’eau en cas de panne d’alimentation d’eau. Facile à démonter pour le nettoyage.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Système exclusif POBEL afin de limiter le débit de l'eau provenant du robinet optimisant ainsi le flux à un minimum nécessaire.

Nous recommandons l'utilisation du détergent liquide LITOPOL pour le nettoyage du verre.

Caractéristiques	Modèle 0100704200
Capacité de distillation L/H	4
Consommation d'eau L/MIN	1
Conductivité à 20°C (µS/cm)*	2
Equipement, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm) Emballage, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm)	490 x 270 x 240 530 x 390 x 450
Appareils de chauffage (W)	3000
Electricité	230 V. - 50/60 Hz. - 13A
Equipement, poids kg Emballage, poids kg	5 8.5

Comme les distillats sont ouverts à l'atmosphère des mesures préalables peuvent être effectuées, la valeur de la conductivité est réellement plus basse (moins de 10 fois) que lorsqu'elle est réellement mesurée. Toute eau ultra pure en contact avec l'atmosphère a une conductivité de 1-2 µS / cm et un pH de 5, en raison de la faible quantité de CO2 (0,5 ppm) absorbée à partir de l'atmosphère.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/distillateurs/6594-distillateur-d-eau-modele-704.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.