FICHE PRODUIT



Distillateurs d'eau, 4 L/H, Modèle Hydro Still 4

Référence : SOC-PB-41

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques des distillateurs d'eau, Modèle HYDRO STILL 4

La gamme HYDRO présente 3 modèles conçu en forme d’armoire.

Les distillateurs pour la distillation habituelle et pour la bi-distillation en laboratoire.

Ils fournissent une distillation de haute qualité avec une eau de grande pureté et sans ions métalliques et pyrogènes.

Une production continue et entièrement automatique.

Système exclusif POBEL afin de limiter le débit de l'eau provenant du robinet optimisant ainsi le flux à un minimum nécessaire.

Les différentes parties de verre sont faites de verre de borosilicate de 3.3, et l'élément chauffant est protégé par une gaine de quartz, augmentant ainsi sa durée de vie.

Écran translucide de couleur affichant le processus, et facilement démontable afin d’accéder au distillateur.

Un dispositif de sécurité protège le distillateur d’eau en cas de panne d’alimentation en eau.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Toute cette gamme intègre un dispositif pour remplir un conteneur sans se soucier lorsque c'est terminé.

Il coupe l'alimentation en eau et l'alimentation électrique pour éviter des dépenses inutiles en eau et en électricité.

Tous les modèles disposent d'un support mural.

Caractéristiques	HYDRO STILL 4 10HYDRO0041
Capacité de distillation L/H	4
Consommation en eau L/MIN	1
Conductivité à 20°C (µS/cm)*	1
Mesures Hautur x largeur x profondeur mm.	550 x 420 x 230
Appareils chauffants W.	3.000
Electricité	230 V. - 50/60 Hz, 13 A
Poids Kg	12

Comme les distillants sont ouverts à l'atmosphère des mesures préalables peuvent être effectuées, la valeur de la conductivité est réellement plus basse (moins de 10 fois) que lorsqu'elle est réellement mesurée. Toute eau ultra pure en contact avec l'atmosphère a une conductivité de 1-2 µS / cm et un pH de 5, en raison de la faible quantité de CO2 (0,5 ppm) absorbée à partir de l'atmosphère.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/distillateurs/6595-distillateurs-d-eau-modele-hydro-still-4-1.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.