FICHE PRODUIT



# Distillateurs d'eau, 4 L/H, Modèle 704201

Référence : SOC-PB-704201

### Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

## Description du produit

### En ARRET DE PRODUCTION

**Caractéristiques des distillateurs d'eau, Modèle 704201**

Fonctionnement entièrement automatique et production continue. Le distillateur d’eau est composé d’une base métallique recouverte de résine d’époxy et d’un élément chauffant en acier inoxydable. Cette base se joint à un condenseur en verre borosilicaté avec un dispositif de verrouillage sous pression d'origine. Le dispositif de sécurité protège le distillateur d’eau en cas de panne d’alimentation d’eau. Facile à démonter pour le nettoyage.

Système exclusif POBEL afin de limiter le débit de l'eau provenant du robinet optimisant ainsi le flux à un minimum nécessaire.

Nous recommandons l’utilisation du détergent liquide LITOPOL pour le nettoyage du verre.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

| Caractéristiques | Modèle 0100704201 |
|---|---|
| Capacité de distillation L/H | 4 |
| Consommation d’eau L/MIN | 1 |
| Conductivité à 20°C (µS/cm)* | 2 |
| Equipement, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm)<br><br>Emballage, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm) | 490 x 270 x 240<br><br>530 x 390 x 450 |
| Appareils de chauffage (W) | 2400 |
| Electricité | 230 V. - 50/60 Hz. - 22A |
| Equipement, poids kg<br>Emballage, poids kg | 5<br>8.5 |

Comme les distillats sont ouverts à l’atmosphère des mesures préalables peuvent être effectuées, la valeur de la conductivité est réellement plus basse (moins de 10 fois) que lorsqu’elle est réellement mesurée. Toute eau ultra pure en contact avec l'atmosphère a une conductivité de 1-2 µS / cm et un pH de 5, en raison de la faible quantité de CO2 (0,5 ppm) absorbée à partir de l'atmosphère.

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

**Garantie** Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/distillateurs/6604-distillateurs-d-eau-4-l-h-modele-704201.html

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |
| Garantie | 1 |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.