FICHE PRODUIT



Distillateurs d'eau, 4 L/H, Modèle 10DESA1040

Référence : SOC-PB-DESA1040

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Distillateurs d’eau, 4 L/H, Modèle 10DESA1040

Caractéristiques des distillateurs d’eau, Modèle 10DESA1040

Distillateurs d’eau automatiques et production continue. Excellente qualité de distillation. Mécanisme de sécurité qui commute des dispositifs de chauffage en l'absence d'eau de refroidissement et se connecte à nouveau. Facilement démontable pour le nettoyage. Éléments de fourniture, de refroidissement et de chauffage en acier inoxydable. Boîtier en acier inoxydable, peint à l'époxy. Pilote d’interrupteur de lumière. Avec thermostat, qui protège le distillateur en cas de surchauffe. En option, il peut intégrer un système POBEL exclusif afin de limiter le débit de l'eau provenant du robinet optimisant ainsi le flux à un minimum nécessaire.

En option : il peut intégrer un système POBEL exclusif afin de limiter le débit de l'eau provenant du robinet optimisant ainsi le flux à un minimum nécessaire.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques	10DESA1040
Capacité de distillation L/H	4
Consommation d’eau L/MIN	1
Conductivité à 20°C (µS/cm)*	1,5
Equipement, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm) Emballage, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm)	435 x 370 x 220 530 x 390 x 450
Appareils de chauffage (W)	3000
Alimentation en électricité	110 V. 50 Hz. 27 A
Equipement, poids kg Emballage, poids kg	8 10

Comme les distillats sont ouverts à l’atmosphère des mesures préalables peuvent être effectuées, la valeur de la conductivité est réellement plus basse (moins de 10 fois) que lorsqu’elle est réellement mesurée. Toute eau ultra pure en contact avec l'atmosphère a une conductivité de 1-2 µS / cm et un pH de 5, en raison de la faible quantité de CO2 (0,5 ppm) absorbée à partir de l'atmosphère.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/distillateurs/6610-distillateurs-d-eau-4-l-h-modele-10desa1040.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.